



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEDA TECNICA



SVITOL *SPECIALTIES* OLIATORE

DESCRIZIONE

Olio bianco per uso tecnico, protegge dall'umidità e dalla corrosione parti di meccanica minuta.
Lubrifica in profondità anche parti difficilmente accessibili.

IMPIEGO

Ideale per macchine da cucire è in grado di lubrificare e proteggere vecchie macchine da scrivere, serrature, armi, calcolatrici, meccanismi di orologi e tutti i meccanismi minuti

CLASSIFICAZIONE

USO

AVVERTENZE

Effettuare preventivamente una prova di compatibilità sul materiale da trattare.

STOCCAGGIO

Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti condizioni: nella confezione originale e sigillata, in ambiente chiuso e lontano dalla luce solare diretta, in un intervallo di temperature compreso tra 5°C e 35°C.

CONFEZIONE

Cod. 9816 flacone con beccuccio 90 ml

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

arexons
SINCE 1925

arexons
gogreen
The Green
Care Company

A wholly-owned subsidiary of **PETRONAS**



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA**CARATTERISTICHE**

• Aspetto	Liquido
• Colore	Incolore
• Densità	0,847 g/ml
• Viscosità a 40°C	14 cSt
• p.to di scorrimento	-15°C
• p. di fiamma cleveland	180°C
• n° neutralizzazione	0,03 mg KOH/gr
• Residuo insolfonabile	93 % V
• Press. di vapore a 20°C	<0,0015 psi
• Solubilità in acqua	Insolubile
• Stabilità (luce, calore, ...)	Stabile
• Sostanze incompatibili	Agenti ossidanti

NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 14.01.2022

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

