

FAR DA SÉ È FACILE E BELLO!

come pitturare oggetti metallici

Per pitturare oggetti metallici occorrono smalti a solvente oppure all'acqua dotati di ottima copertura, pennellabilità ed elevata resistenza agli agenti atmosferici. Le tecniche di protezione possono riguardare metallo nuovo oppure metallo vecchio e ossidato. Nel primo caso è sufficiente una buona pulizia ed eventuale sgrassatura delle superfici, prima dell'applicazione dello smalto. Nel secondo caso è necessario rimuovere eventuali presenze di ruggine e vecchie pitture prima di stendere un anti-ruggine (o un convertitore) seguito da due mani di smalto.

Lo smalto all'acqua non è nocivo, è privo di odori sgradevoli e protegge efficacemente il metallo anche in ambiente esterno. E' dotato di ottima dilatazione e pennellabilità.



la protezione in esterno



1 : rimuoviamo con una spazzola di ferro eventuali presenze di ruggine e vecchie pitture non più aderenti al metallo.



2 : se necessario, applichiamo sulla superficie una o due mani di convertitore di ruggine, all'acqua o a solvente.




3 : ad essiccazione avvenuta, si stende una mano di primer universale prima di procedere con l'applicazione dello smalto.



il ferro arrugginito

Quando al ferro manca un'efficace copertura protettiva, comincia ad arrugginire. E' sempre possibile, però, recuperare gli oggetti con un'adeguata pulizia e l'uso di prodotti specifici. Se si intende utilizzare un convertitore di

ruggine, è sufficiente eliminare le parti metalliche male ancorate: sarà proprio l'ossido residuo, reagendo con l'applicazione del prodotto, a formare la patina protettiva. In alternativa, dopo aver asportato la ruggine, possiamo stendere un buon antiruggine seguito da un paio di mani di smalto.



1: su ampie superfici si elimina la ruggine con la smerigliatrice dotata di platorello abrasivo.



2: la lima elettrica munita della carta abrasiva permette di raggiungere i punti più sagomati.



3: eliminati gli strati di ruggine male ancorati, si stende il convertitore di ruggine.



4: gli smalti ad effetto ferro battuto si applicano direttamente sul convertitore essiccato.

i radiatori




1: lo smalto si diluisce con acqua, non ingiallisce ed è inodore.



2: per raggiungere le fessure del radiatore si utilizza l'apposito pennello.



3: l'applicazione di uno smalto ferromicaceo crea un effetto "antico".



4: gli smalti extrabrillanti abbelliscono ogni struttura in metallo.



www.eurobrico.com

Tel. 0461 780200

Fax 0461 780300

Immagini testi e realizzazione grafica: www.edibrico.it