

<b>SOTTOPAVIMENTO ROTOLO MQ. 16,5 - SP 2mm</b>		<b>04169</b>
<b>IL GIUSTO COMPROMESSO: ISOLAMENTO ACUSTICO, ALL' UMIDITA', E ADATTO A RISC. A PAVIMENTO</b>		
Tappetino per pavimenti flottanti (laminati e a tre strati in legno) composto da polistirene estruso (XPS). Riduce in modo formidabile il rumore da calpestio nei locali sottostanti, oltre ai rumori da camminamento nel locale stesso). Può essere utilizzato con un sistema di riscaldamento a pavimento.		
<b>Dimensioni (e pezzi per Confezione)</b>	mm 1100x1500x2 (4)	
<b>ISOLAMENTO ACUSTICO</b>	20 Db	**
<b>MIGLIORAMENTO ACUSTICO (v. l'alto)</b>	9%	**
<b>LIVELLAMENTO DISLIVELLI</b>	1,4 mm	*
<b>PROTEZIONE DALL'UMIDITA'</b>	SI	**
<b>ISOLAMENTO TERMICO</b>	0,07 m <sup>2</sup> K/W	**
<b>ADATTO A RISCALDAMENTO A PAVIMENTO</b>	SI	***
<b>RESISTENZA A CARICHI</b>	9 t/m <sup>2</sup>	**
<b>MONTAGGIO VELOCE</b>		*
<b>COLORE</b>	Verde	

Legenda: \* Discreto - \*\* Buono - \*\*\* Ottimo

