



ROLLBORDER - - DIM. 250X5X30H CM
cod. art.: 194727
(07-01-02E)

CARATTERISTICHE:

Bordura arrotolata fatta da mezzo palo da 5cm unito con graffette zincate su 2 fili di ferro zincati;
Venduta arrotolata;
Mezzo palo con testa smussata;
Articolo in legno di pino impregnato in autoclave;

DATI LOGISTICI:

PZ/PAL: 36
PZ/TIR: 1872
MOQ: 36
Misure pallet 110x90x105 cm

NOTE SU ARTICOLI IN LEGNO IMPREGNATO

Tutti gli articoli in pino impregnato in autoclave possono presentare nodi, piccole crepature, presenza di ghiaccio o neve nei mesi invernali, alta umidità, presenza di polvere, macchie di resina;
Il colore negli articoli impregnati da poco tempo può essere anche di tonalità marrone scuro. Nell'arco di qualche settimana il colore tende a modificarsi;
Possono essere presenti macchie verdi dovute alla reazione dei sali impregnanti con la resina, macchie chiaroscuro dovute all'esposizione solare (in prossimità delle reggiature o della sovrapposizione di elementi diversi); effetti che però tendono a scomparire ed uniformarsi;
I bancali, per una maggior stabilità, possono essere fissati con stecche di legno, viti, graffette;
Gli spessori dichiarati possono variare di alcuni mm a seconda del grado di umidità del legno;

STOCCAGGIO

E' importante lo stoccaggio corretto. All'interno dei magazzini non sufficientemente areati si potrebbero creare delle muffe. Tenere il prodotto all'aperto o in luoghi molto arieggiati (sotto una tettoia per esempio). Questo materiale resiste tranquillamente all'acqua, neve ecc;
Può cambiare il colore con l'esposizione solare;
Per quanto riguarda i listelli o gli elementi lunghi, tenere sempre nell'imballo originale possibilmente reggiato e in posizione Orizzontale;
E' sconsigliato posizionamento in verticale in quanto facilita le curvature e le deformazioni con il tempo.

TRASPORTO

Durante il trasporto la merce deve essere sufficientemente arieggiata. Non trasportare in imballo chiuso, rischio creazione muffa.

MANUTENZIONE

Alla prima installazione è consigliabile (non obbligatoria) un trattamento aggiuntivo con impregnante per rendere il prodotto ancora più resistente.