



**CARPORT SENZA TETTO 524X314X259.5 CM - PILASTRI 9X9CM**  
**cod. art.: 230654**  
**(01-01)**

**CARATTERISTICHE**

Dimensioni cm 313x 20x220- senza tetto;  
Pilastri 9x9cm, traverse e arcarecci 4,5x12cm, listello 1,9x12cm;  
Distanza tra pilastri regolabile, max 290cm;  
Ferramenta per fissaggio a terra NON inclusa;  
Articolo in legno di pino impregnato in autoclave.

**DATI LOGISTICI:**

PZ/PAL: 6

PZ/TIR: 84

MOQ: 12

**Note logistiche:** misure pallet 320x115x100cm

**NOTE SU ARTICOLI IN LEGNO IMPREGNATO**

Tutti gli articoli in pino impregnato in autoclave possono presentare nodi, piccole crepature, presenza di ghiaccio o neve nei mesi invernali, alta umidità, presenza di polvere, macchie di resina;

Il colore negli articoli impregnati da poco tempo può essere anche di tonalità marrone scuro. Nell'arco di qualche settimana il colore tende a modificarsi;

Possono essere presenti macchie verdi dovute alla reazione dei sali impregnanti con la resina, macchie chiaroscuro dovute all'esposizione solare (in prossimità delle reggiature o della sovrapposizione di elementi diversi); effetti che però tendono a scomparire ed uniformarsi;

I bancali, per una maggior stabilità, possono essere fissati con stecche di legno, viti, graffette;

Gli spessori dichiarati possono variare di alcuni mm a seconda del grado di umidità del legno.

**STOCCAGGIO**

E' importante lo stoccaggio corretto. All'interno dei magazzini non sufficientemente areati si potrebbero creare delle muffe; Tenere il prodotto all'aperto o in luoghi molto arieggiati (sotto una tettoia per esempio). Questo materiale resiste tranquillamente all'acqua, neve ecc;

Può cambiare il colore con l'esposizione solare;

Per quanto riguarda i listelli o gli elementi lunghi, tenere sempre nell'imballo originale, possibilmente reggiato e in posizione orizzontale;

È sconsigliato il posizionamento in verticale in quanto facilita le curvature e le deformazioni che possono verificarsi con il tempo.

**TRASPORTO**

Durante il trasporto la merce deve essere sufficientemente arieggiata. Non trasportare in imballo chiuso, rischio creazione di muffa.

**MANUTENZIONE**

Alla prima installazione si consiglia (non è obbligatorio) un trattamento aggiuntivo con impregnante per rendere il prodotto ancora più resistente.