



GAZEBO 345X345X310H CM CON TEGOLE CANADESI
cod. art.: 2366591
(02-03-01)

CARATTERISTICHE:

Gazebo con tetto in legno;
Pali montanti di sezione 7x7cm, completo di archi lamellari e griglie, tetto in perline (8 pannelli premontati) coperto con tegola canadese;
Altezza totale 310cm; ingombro a terra 315x315cm; ingombro totale 345x345x310cm;
Ferramenta per fissaggio a terra NON inclusa;
Articolo in legno di pino impregnato in autoclave.

DATI LOGISTICI:

PZ/PAL: 1
PZ/TIR: 20
MOQ: 1

Note logistiche: misure pallet 330x190x60 cm - per ottimizzare carico necessario camion

NOTE SU ARTICOLI IN LEGNO IMPREGNATO

Tutti gli articoli in pino impregnato in autoclave possono presentare nodi, piccole crepature, presenza di ghiaccio o neve nei mesi invernali, alta umidità, presenza di polvere, macchie di resina;
Il colore negli articoli impregnati da poco tempo può essere anche di tonalità marrone scuro. Nell'arco di qualche settimana il colore tenderà a modificarsi.;
Possono essere presenti macchie verdi dovute alla reazione con la resina dei sali impregnanti, macchie chiaroscuro dovute all'esposizione solare (in prossimità delle reggiature o della sovrapposizione di elementi diversi); effetti che però tendono a scomparire e ad uniformarsi;
I bancali, per una maggior stabilità, possono essere fissati con stecche di legno, viti, graffette;
Gli spessori dichiarati possono variare di alcuni mm a seconda del grado di umidità del legno.

STOCCAGGIO

È importante lo stoccaggio sia corretto. All'interno dei magazzini non sufficientemente areati si potrebbero creare delle muffe;
Tenere il prodotto all'aperto o in luoghi molto arieggiati (sotto una tettoia per esempio). Questo materiale resiste tranquillamente all'acqua, neve ecc.;;
Può cambiare il colore con l'esposizione solare;
Per quanto riguarda i listelli o gli elementi lunghi, tenere sempre nell'imballo originale, possibilmente reggiato e in posizione orizzontale;
È sconsigliato il posizionamento in verticale in quanto facilita le curvature e le deformazioni che possono verificarsi con il tempo.

TRASPORTO

Durante il trasporto la merce deve essere sufficientemente arieggiata. Non trasportare in imballo chiuso, rischio creazione di muffa.

MANUTENZIONE

Alla prima installazione si consiglia (non è obbligatorio) un trattamento aggiuntivo con impregnante per rendere il prodotto ancora più resistente.