



**LEGNAIA CON GRIGLIA S. PAVIM 180X66X177H CM**  
**cod. art. : 254988**  
**(14-03.)**

**CARATTERISTICHE:**

Legnaia 180x66x154/177 cm con fianco in griglia diagonale 120x50cm;  
Tetto in perline impregnate di spessore 15mm;  
Copertura in guaina e pavimento NON inclusi;  
Inclusi 2 travetti di base con sezione 44x44mm;  
Misure sottotetto 173/152 cm;  
Peso 45kg;  
Articolo in legno di pino impregnato in autoclave;

**DATI LOGISTICI:**

PZ/PAL: 5  
PZ/TIR: 315  
MOQ: 5  
misure pallet 180x75x80 cm

**NOTE SU ARTICOLI IN LEGNO IMPREGNATO**

Tutti gli articoli in pino impregnato in autoclave possono presentare nodi, piccole crepature, presenza di ghiaccio o neve nei mesi invernali, alta umidità, presenza di polvere, macchie di resina;  
Il colore negli articoli impregnati da poco tempo può essere anche di tonalità marrone scuro. Nell'arco di qualche settimana il colore tende a modificarsi;  
Possono essere presenti macchie verdi dovute alla reazione dei sali impregnanti con la resina, macchie chiaroscuro dovute all'esposizione solare (in prossimità delle reggiature o della sovrapposizione di elementi diversi); effetti che però tendono a scomparire ed uniformarsi;  
I bancali, per una maggior stabilità, possono essere fissati con stecche di legno, viti, graffette;  
Gli spessori dichiarati possono variare di alcuni mm a seconda del grado di umidità del legno;

**STOCCAGGIO**

È importante lo stoccaggio corretto. All'interno dei magazzini non sufficientemente areati si potrebbero creare delle muffe;  
Tenere il prodotto all'aperto o in luoghi molto arieggiati (sotto una tettoia per esempio). Questo materiale resiste tranquillamente all'acqua, neve ecc.;

Può cambiare il colore con l'esposizione solare;  
Per quanto riguarda i listelli o gli elementi lunghi, tenere sempre nell'imballo originale, possibilmente reggiato e in posizione Orizzontale;  
È sconsigliato il posizionamento in verticale in quanto facilita le curvature e le deformazioni che possono verificarsi con il tempo;

**TRASPORTO**

Durante il trasporto la merce deve essere sufficientemente arieggiata. Non trasportare in imballo chiuso, rischio creazione di muffa.

**MANUTENZIONE**

Alla prima installazione si consiglia (non è obbligatorio) un trattamento aggiuntivo con impregnante per rendere il prodotto ancora più resistente.