



PALO LEGNO CON PUNTA 2.8X2.8X200H CM
cod. art.: 303364
(07-06-01D)

CARATTERISTICHE:

Articolo in legno di pino impregnato in autoclave

DATI LOGISTICI:

PZ/PAL: 200
PZ/TIR: 19800
MOQ: 200

NOTE SU ARTICOLI IN LEGNO IMPREGNATO

Tutti gli articoli in pino impregnato in autoclave possono presentare nodi, piccole crepature, presenza di ghiaccio o neve nei mesi invernali, alta umidità, presenza di polvere, macchie di resina;

Il colore negli articoli impregnati da poco tempo può essere anche di tonalità marrone scuro. Nell'arco di qualche settimana il colore tende a modificarsi;

Possono essere presenti macchie verdi dovute alla reazione dei sali impregnanti con la resina, macchie chiaro scure dovute all'esposizione solare (in prossimità delle reggiature o della sovrapposizione di elementi diversi); effetti che però tendono a scomparire ed uniformarsi;

I bancali, per una maggior stabilità, possono essere fissati con stecche di legno, viti, graffette;

Gli spessori dichiarati possono variare di alcuni mm a seconda del grado di umidità del legno.

STOCCAGGIO

E' importante lo stoccaggio corretto. All'interno dei magazzini non sufficientemente areati si potrebbero creare delle muffe; Tenere il prodotto all'aperto o in luoghi molto arieggiati (sotto una tettoia per esempio). Questo materiale resiste tranquillamente all'acqua, neve ecc;

Può cambiare il colore con l'esposizione solare;

Per quanto riguarda i listelli o gli elementi lunghi, tenere sempre nell'imballo originale, possibilmente reggiato e in posizione Orizzontale;

E' sconsigliato il posizionamento in verticale in quanto facilita le curvature e le deformazioni che possono verificarsi con il tempo;

TRASPORTO

Durante il trasporto la merce deve essere sufficientemente arieggiata. Non trasportare in imballo chiuso, rischio creazione di muffa.

MANUTENZIONE

Alla prima installazione si consiglia (non è obbligatorio) un trattamento aggiuntivo con impregnante per rendere il prodotto ancora più resistente.