

Bestway®

58142

©2023 Bestway Inflatables & Material Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten/Tutti i diritti riservati

Trademarks used in some countries under license from/

Marques utilisées dans certains pays sous la licence de/

Marcas comerciales utilizadas en algunos países bajo la licencia de/

Die Warenzeichen werden in einigen Ländern verwendet unter Lizenz der/

Marchi utilizzati in alcuni paesi concessi in licenza a

Bestway Inflatables & Material Corp., Shanghai, China

Manufactured, distributed and represented in the European Union by/

Fabriqué, distribués et représentés dans l'Union Européenne par/Fabricado, distribuido y representado en la Unión Europea por/

Hergestellt, vertrieben und in der Europäischen Union vertreten von/Prodotto, distribuito e rappresentato nell'Unione Europea da

Bestway Europe S.p.a., Via Resistenza, 5, 20098 San Giuliano Milanese (Milano), Italy

Distributed in Latin America by/Distribué en Amérique latine par/Distribuido en Latinoamérica por/Distribuido na América Latina por

Bestway Central & South America Ltda, Salar Ascotan 1282, Parque Enea, Pudahuel, Santiago, Chile

Distributed in Australia & New Zealand by **Bestway Australia Pty Ltd, Unit 2/98-104 Carnarvon St Silverwater, NSW 2128, Australia**

Tel: Australia: +61 2 9037 1388; New Zealand: 0800 142 101

Distributed in United Kingdom by **Bestway Corp UK Ltd, 8 Wentworth Road, Heathfield Industrial Estate, Newton Abbot, Devon, TQ12 6TL**

Exported by/Exporté par/Exportado por/Exportiert von/Esportato da

Bestway (Hong Kong) International Ltd./Bestway Enterprise Company Limited

Suite 713, 7/Floor, East Wing, Tsim Sha Tsui Centre, 66 Mody Road, Kowloon, Hong Kong

www.bestwaycorp.com

MANUALE D'USO

STRISCE REATTIVE PER PISCINE & SPA


Modello N. 58142

FATTORI DA TESTARE:

Cloro libero: Il livello di cloro libero ideale è compreso tra 2,0 e 4,0 ppm.

pH: Il pH ideale è compreso tra 7,4 e 7,6.

Alcalinità totale: l'intervallo ideale di alcalinità totale per piscine e spa è compreso tra 80 e 120 ppm.



NOTE:

1. Chiudere rapidamente la confezione con il tappo dopo aver estratto le strisce.

NOTA: Chiudere il flacone tra un utilizzo e l'altro.

2. Conservare le strisce per il test in luogo asciutto. Non rimuovere le strisce dalla confezione con le dita bagnate.

NOTA: Le strisce reagiscono immediatamente se esposte all'acqua e all'umidità.

3. Leggere i risultati in condizioni di luce naturale. Le lampade ai vapori di sodio possono rendere difficile l'abbinamento dei colori. Togliere gli occhiali da sole; anch'essi infatti possono rendere difficile l'abbinamento dei colori.

4. Un colore sull'area reagente della striscia può essere compreso tra due valori del diagramma. In questo caso, il risultato sarà un numero compreso tra i valori indicati.

5. Conservare in un luogo interno fresco e asciutto.

NOTA: Le temperature elevate e l'umidità possono ridurre la durata delle strisce.

6. Non rimuovere la confezione di agenti essiccanti dalla confezione.