

Wi-Fi Optional

LCD Display LCD

Telecomando

Mod. 13C / 15C
2 canalizzazioni

Motore unico per ventilazione
frontale e canalizzazione

Dispositivo brevettato
antiesplorazione



Sistema di carico laterale
OPTIONAL



Piedistallo/base
OPTIONAL



| MAX - MIN | | Mod. 13C 320 m ³ | Mod. 15C 350 m ³ |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------------------------------|
| Potenza globale | kW | 13,3 - 5,9 | 15,1 - 5,9 |
| Potenza nominale | kW | 12 - 5,5 | 13,5 - 5,5 |
| Consumo orario pellet | Kg - h | 2,7 - 1,2 | 3 - 1,2 |
| Efficienza | % | 93,4 - 90,6 | 93,4 - 89,2 |
| Diametro uscita fumi | Ø mm | 80 | 80 |
| Capacità serbatoio pellet | Kg | 22 | 22 |
| Autonomia | h | 18 - 8 | 18 - 7,5 |
| Potenza elettrica di esercizio | W | 390 - 115 | 390 - 120 |
| L - P - H | mm | 800x700x610 | 800x700x610 |
| Peso | Kg | 103 | 103 |

ECODESIGN2022

A+ ★★★★★

Nero
13C: 8029906007557
15C: 8029906007564