

bassano



a pellet ad aria calda ventilata con uscita fumi superiore

- Rivestimento e struttura in acciaio verniciato
- Scarico fumi superiore per ridurre gli spazi d'ingombro
- Funzionamento manuale con cronotermostato
- Possibilità da parte dell'utente di regolare la taratura della combustione
- Silenziosità dell'apparecchio ≥ 39 db in condizioni di massimo comfort
- Alto rendimento $> 93\%$ per una significativa riduzione dei consumi di pellet
- Scheda elettronica predisposta alla gestione di termostati esterni
- Bruciatore cilindrico in ghisa
- Schienale del focolare removibile
- Predisposta per scarico fumi posteriore
- Modulo Wi-Fi (optional)
- Piedini regolabili antiscivolo per un corretto livellamento



classe di qualità (D.M. 186 - 7/11/17)	★★★★★	
potenza certificata	4,2	kW
potenza termica globale	4,5	kW
potenza elettrica	350	W
CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,010	%
rendimento	93,5	%
consumo combustibile	0,95	kg/h
portata in massa dei fumi	3,2	g/s
temperatura dei fumi	106,2	°C
tiraggio (depressione al camino)	6	Pa
capacità serbatoio	8	kg
autonomia	8	h
tubo uscita fumi	Ø 80	mm
ingresso aria per la combustione	60 x 30	mm
peso netto	52	kg
peso con imballo	60	kg
superficie riscaldabile	48	*m ²

* Il valore riportato di superficie riscaldabile (riferito ad ambienti h. 2,70 m) è puramente indicativo. Data l'infinita possibilità di situazioni che possono verificarsi nelle installazioni, non si garantisce la corrispondenza dei numeri indicati a tutte le applicazioni.



nero
cod. 72410373001



3 244336 423547



rosso
cod. 72410373051



3 244336 423578



DIMENSIONI

L 45 x P 45 x H 82 cm


LE CERTIFICAZIONI

CE EN 14785 ECODESIGN 2022

INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0 EN 14785:2006	ZONA CLIMATICA A	ZONA CLIMATICA B	ZONA CLIMATICA C	ZONA CLIMATICA D	ZONA CLIMATICA E	ZONA CLIMATICA F
BASSANO - stufe a pellet ad aria calda ventilata con uscita fumi superiore	€ 344,41	€ 487,92	€ 631,42	€ 803,63	€ 975,84	€ 1.033,24

I dati tecnici di omologazione qui pubblicati e validi per l'ottenimento dell'Incentivo Conto Termico sono relativi esclusivamente ad una installazione con l'uscita fumi superiore. L'eventuale installazione con uscita fumi effettuata tramite la predisposizione posteriore non dà diritto all'Incentivo Conto Termico.

ATTENZIONE: L'azienda non fornisce alcuna garanzia sull'interpretazione del Decreto. Spetta all'acquirente calcolare in maniera autonoma l'incentivo a cui potrebbe avere diritto.



IN VICTA