

talo



a pellet ad aria calda ventilata, canalizzata

- Stufa a pellet dal design essenziale con fianchi e coperchio di caricamento del pellet dello stesso colore
- Silenziosità dell'apparecchio ≥ 39 db in condizioni di massimo comfort
- Ampio serbatoio da 24 kg, per garantire una elevata autonomia di funzionamento
- Alto rendimento $> 90\%$ per una significativa riduzione dei consumi di pellet
- Canalizzazione posteriore fino a 8 metri per una maggiore versatilità
- Due ventilatori di cui uno dedicato, ad alta prevalenza per ottenere elevate prestazioni nell'utilizzo della canalizzazione
- Pannello comandi a 6 tasti con display multiriga, semplice nell'utilizzo, per una facilità di impostazione dei parametri di funzionamento
- Scarico fumi posizionato centralmente e simmetrico per una installazione esteticamente più gradevole
- Comodo cassetto in acciaio per la raccolta della cenere per una facile pulizia
- Porta dotata di un evoluto sistema di aria secondaria per l'ottimizzazione della pulizia del vetro
- Modulo Wi-Fi (optional)
- Piedini regolabili antiscivolo per un corretto livellamento
- Pratica maniglia frontale per facilitare l'apertura e chiusura della porta



classe di qualità (D.M. 186 - 7/11/17)	★★★★	
potenza certificata	3,9 - 10,4	kW
potenza termica globale	11,5	kW
potenza elettrica	350	W
CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,013	%
rendimento	90,1	%
consumo combustibile	0,86 - 2,44	kg/h
portata in massa dei fumi	3,4 - 7,2	g/s
temperatura dei fumi	83 - 175	°C
tiraggio (depressione al camino)	5	Pa
capacità serbatoio	25	kg
autonomia	29 - 10	h
tubo uscita fumi	Ø 80	mm
ingresso aria per la combustione	Ø 60	mm
peso netto	128	kg
peso con imballo	140	kg
superficie riscaldabile	119	*m ²

* Il valore riportato di superficie riscaldabile (riferito ad ambienti h. 2,70 m) è puramente indicativo. Data l'infinita possibilità di situazioni che possono verificarsi nelle installazioni, non si garantisce la corrispondenza dei numeri indicati a tutte le applicazioni.

LE CERTIFICAZIONI

CE EN 14785 ECODESIGN 2022

INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0
EN 14785:2006

TALO - stufe a pellet
ad aria calda ventilata, canalizzata

ZONA CLIMATICA A	ZONA CLIMATICA B	ZONA CLIMATICA C	ZONA CLIMATICA D	ZONA CLIMATICA E	ZONA CLIMATICA F
€ 564,84	€ 800,20	€ 1.035,55	€ 1.317,97	€ 1.600,39	€ 1.694,53



nero
cod. 72410367001




grigio metallizzato
cod. 72410367021



rosso
cod. 72410367051



*TEMPERATURA DELL'ARIA ALL'USCITA DELLA CANALIZZAZIONE



*dati rilevati in condizioni ottimali, in sala tecnica collaudo e prove con:
- velocità massima dei motori
- funzionamento a potenza ottimale
- 8m: tubo coibentato con 3 curve da 180°



DIMENSIONI
L 51 x P 57 x H 113 cm



ATTENZIONE: L'azienda non fornisce alcuna garanzia sull'interpretazione del Decreto. Spetta all'acquirente calcolare in maniera autonoma l'incentivo a cui potrebbe avere diritto.

IN VICTA