

Troncatrice radiale 254mm 2000W minimo ingombro EMS254L

RYOBI



- Guida laser ExactLine per una maggiore precisione di taglio
- 2 LED per illuminare meglio l'area di taglio
- Barre di scorrimento in avanti per lavorare contro il muro
- Facile da riporre e trasportare grazie al design ultracompatto
- Potente motore 2000W, con velocità a vuoto di 4.500giri/min
- Prolunghe destra e sinistra per stabilizzare i pezzi di grandi dimensioni
- Capacità di taglio a 50° destra e sinistra

Capacità di taglio ad impugnatura dx (°)	50
Capacità di taglio ad impugnatura sx (°)	50
Capacità di taglio max 45° angolo / 90° inclinazione (mm)	90 x 200
Capacità di taglio max 45° angolo/45° inclinazione (mm)	58 x 200
Capacità di taglio max 90° angolo/45° inclinazione (mm)	58 x 300
Capacità di taglio max 90° angolo/90° inclinazione (mm)	90 x 300
Codice EAN	4892210119148
Codice prodotto	5133001202
Diametro lama (mm)	254
Equipaggiamento standard	Lama 48 denti al carburo, prolunghe destra e sinistra, 1 x morsa a serraggio rapido, chiave di servizio
Fornibile in	Cartone riciclabile
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))	3.0
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3.0
Inclinazione lama dx (°)	2
Inclinazione lama sx (°)	47
Livello di potenza sonora (Lwa)(dB(A))	110.5
Livello di pressione sonora (Lpa)(dB(A))	95.5
Livello vibrazioni (m/s ²)	1.6
Peso (Kg)	16.2

*Registrazione necessaria per l'estensione da 2 a 3 anni. Visita il nostro sito web per visionare T&C