

TOP MIG 1800



TECHNICAL SPECIFICATIONS	TOP MIG 1800
Main Voltage - Tension de réseau - Voltaje de red - Tensão de rede Tensione di rete - Netzwerkspannung - Сетевое напряжение	230V, 50-60Hz
Absorbed Power - Puissance absorbée - Potencia absorbida - Potência absorvida Potenza assorbita - Absorbierte Kraft - поглощенная мощность (MAX)	10 kVA 6,4 kW
No load Voltage - Tension à vide - Tensión en vacío - Tensão de vácuo Tensione a vuoto - Vakuumspannung - Вакуумное напряжение	65V
Welding Current - Courant de soudage - Corriente de soldadura - Corrente de soldagem Corrente di saldatura - Schweißstrom - Сварочный ток	40-200A
Duty Cycle - Cycle de service - Ciclo de trabajo - Ciclo de Trabalho - Fattore di servizio - Einschaltdauer - Соотношение прерывистости - X _u /I _z [A] 40° IEC 60974-1	30/200A
Duty Cycle - Cycle de service - Ciclo de trabajo - Ciclo de Trabalho - Fattore di servizio - Einschaltdauer - Соотношение прерывистости - 20° C	200A@60%
Min-Max Electrode - Electrode Min-Max - Electrodo min-max - Electrodo min-max Elektrodo Min-Max - Elektrode min-max - Электрод min-max	1,6-4 mm
Absorbed Power - Puissance absorbée - Potencia absorbida - Potência absorvida Potenza assorbita - Absorbierte Kraft - поглощенная мощность (MAX)	6,5 kVA 4,4 kW
No load Voltage - Tension à vide - Tensión en vacío - Tensão de vácuo Tensione a vuoto - Vakuumspannung - Вакуумное напряжение	65V
Welding Current - Courant de soudage - Corriente de soldadura - Corrente de soldagem Corrente di saldatura - Schweißstrom - Сварочный ток	15-200A
Duty Cycle - Cycle de service - Ciclo de trabajo - Ciclo de Trabalho - Fattore di servizio - Einschaltdauer - Соотношение прерывистости - X _u /I _z [A] 40° IEC 60974-1	30/200A
Duty Cycle - Cycle de service - Ciclo de trabajo - Ciclo de Trabalho - Fattore di servizio - Einschaltdauer - Соотношение прерывистости - 20° C	200A@60%
Min-Max Electrode - Electrode Min-Max - Electrodo min-max - Electrodo min-max Elektrodo Min-Max - Elektrode min-max - Электрод min-max	1,6-3,2 mm
Absorbed Power - Puissance absorbée - Potencia absorbida - Potência absorvida Potenza assorbita - Absorbierte Kraft - поглощенная мощность (MAX)	8,5 kVA 5,8 kW
No load Voltage - Tension à vide - Tensión en vacío - Tensão de vácuo Tensione a vuoto - Vakuumspannung - Вакуумное напряжение	65V
Welding Current - Courant de soudage - Corriente de soldadura - Corrente de soldagem Corrente di saldatura - Schweißstrom - Сварочный ток	16-200A
Duty Cycle - Cycle de service - Ciclo de trabajo - Ciclo de Trabalho - Fattore di servizio - Einschaltdauer - Соотношение прерывистости - X _u /I _z [A] 40° IEC 60974-1	30/200A
Duty Cycle - Cycle de service - Ciclo de trabajo - Ciclo de Trabalho - Fattore di servizio - Einschaltdauer - Соотношение прерывистости - 20° C	200A@60%
Box volume - Volume de la boîte - Volumen caja de carton - Volume caixa de cartão - Volume scatola - Kartonschachtel Volumen - Объем коробки	0,065m ³
Box Size - Taille de la boîte - Dimensiones caja de carton - Dimensões caixa de cartão - Dimensione scatola - Kartonschachtelgröße - Размер коробки (LxWxH)	630x240x435mm
Box Weight - Poids de la boîte - Peso caja de carton - Peso caixa de cartão - Peso scatola - Kartonschachtel Gewicht - Вес коробки	19,2Kg
PCS per Masterbox - PCS par Masterbox - PCS por Masterbox - PCS por Masterbox Pezzi per masterbox - Stücke für die Masterbox - количество для мастер-бокса	1 PCS
PCS per Euro Pallet - PCS par Euro Pallet - PCS por Euro Pallet - PCS por Euro Pallet Pezzi per Europallet - Stücke für die Europalette - Пьесы для европоддонов	20 PCS
Code - Code - Código - Code - Codice - Code - код	59012
Bar Code - Code barre - Código barra - Code à barres Codice a barre - Bestellcode - EAN	8004386590126

WIRE
SG2 0,6-1,0 Ø mm INOX 0,6-1,0 Ø mm ALU 0,6-1,0 Ø mm FLUX 0,6-1,0 Ø mm
Ø200mm



15 KVA



THESE LIGHTWEIGHTS ARE TOUGH

LÉGER ET PERFORMANT
LIGERO Y PODEROSO

COMPACTO E PODEROSO
LEGERI E PERFORMANTI

LEICHTGEWICHTIG UND SEHR LEISTUNGSFÄHIG
ЛЕГКИЙ И МОЩНЫЙ

GB • Provides maximum portability and performance in the most compact MMA - MIG/MAG/MOG - TIG LIFT welding machine in the industry.
FR • Fournit une portabilité et une performance maximales dans la machine de soudage MMA - MIG / MAG / MOG - TIG LIFT la plus compacte de l'industrie.
E • Proporciona portabilidad y rendimiento máximos en la máquina de soldar más compacta MMA - MIG/MAG/MOG - TIG LIFT de la industria.
PT • Proporciona a máxima portabilidade e desempenho na mais compacta máquina de solda MMA - MIG/MAG/MOG - TIG LIFT do setor.
I • Massima portabilità e altissime prestazioni: è la più compatta saldatrice MMA - MIG / MAG / MOG - TIG LIFT del settore.
D • Bietet maximale Mobilität und Leistung in der kompaktesten MMA - MIG / MAG / MOG - TIG LIFT Schweißmaschine der Branche.
RU • Обеспечивает максимальную мобильность и производительность в самой компактной в отрасли сварочной машине MMA - MIG / MAG / MOG - TIG LIFT.

INVERTER PROFESSIONAL WELDING MACHINE