



DHS Series 2.A PE

IDROPULTRICI ALTA PRESSIONE
high pressure washers



avvolgitubo statico con tubo
alta flessibilità 6 m
static hose reel with super
flexible hose 6 m



tubo flessibile
per modalità spraying
flexible hose
for spraying mode




battistrada in gomma
rubber wheels



interruttore rotativo a 3 posizioni
off/spraying mode/washing mode
3 positions rotative switch
off/spraying mode/washing mode



serbatoio integrato
built-in tank



dispositivo click -fast
click-fast connection
drive



Caratteristiche Generali

- Manico con avvolgitubo statico per tubo AP (6 m)
- Lancia Washing
- Lancia Spraying
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, testa in alluminio
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Motore universale elettrico con protezione termica ed elettropompa a vibrazione monofase
- Lunghezza cavo elettrico 5 m

General Features

- Two-wheel trolley with handle and static hose reel (6 m HP hose)
- Lancia Washing
- Lancia Spraying
- 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pumps
- Tempered stainless steel pistons
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Single-phase universal motor with thermal protector and electric single-phase vibrating pump.
- Electric cable length 5 m



MOD	COD									
			bar	psi	l/h	gph	kW	Hz	V	kg
2.A PE	15152	SPRAYING MODE	4	58	0,3	0,08	0,035	50	220-240~	11,6
		WASHING MODE	160	2320	460	122	2,2	50	220-240~	

Accessori standard Standard accessories



46328

46332
(42 cm)

46541 (8 m)



46844

46845

46846

3085530

41565

46327