




SOFTWHITE A+

Codice Scheda IMA165565T

Rev. 01 del 26.07.2022

Pag. 1 di 4

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO			
Descrizione	Pittura murale traspirante per interni ad alta copertura effetto opaco. Pronta all'uso.		
Destinazione d'uso	Interno <ul style="list-style-type: none"> • Superfici murali nuove, stagionate, omogenee, finite a civile. • Superfici murali cementizie, di malta bastarda, rasate a stucco, già dipinte. 		
Caratteristiche principali	<ul style="list-style-type: none"> • Traspirante; • Non gocciola • Pronta all'uso. • Formula A+ <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;">  <div style="margin-left: 10px; font-size: 0.8em;"> <p>*Informazione sul livello di emissione di sostanze volatili nell'aria interna, che presenta un rischio di tossicità per inalazione, su una scala di classi che vanno da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate). Secondo quanto stabilito nel Decreto n° 2011-321 del 23 Marzo 2011 (Regolamentazione francese sul livello di emissioni nell'aria in interno)</p> </div> </div>		
Dati tecnici principali Prestazioni sicure normativa europea EN 13300)	Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
	Resa Kubelka-Munk.	ISO 6504-1	10 m ² /L
	Rapporto di contrasto	ISO 6504-3	Classe 4
	Brillantezza	ISO 2813	2,9 Dead-matt
	Finezza di macinazione	ISO 1524	Fine
Colori disponibili	Bianco		
POSA IN OPERA			
Diluizione e preparazione del prodotto	Con acqua <ul style="list-style-type: none"> • Applicazione a pennello: Pronto all'uso. Max 5%. • Applicazione a rullo: Pronto all'uso. Max 5%. • Applicazione a rullo a serbatoio: Max 10%. <p>Il prodotto non garantisce facilità di applicazione e distensione se eccessivamente diluito.</p>		



SOFTWHITE A+

Codice Scheda IMA165565T

Rev. 01 del 26.07.2022

Pag. 2 di 4

Strumenti per l'applicazione	<ul style="list-style-type: none">• Pennello: setola sintetica• Rullo: pelo corto/pelo raso• Rullo a serbatoio
Ciclo Applicativo	<p>PARETI INTERNE</p> <p>Ripulire accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare.</p> <p>Assicurarsi che non vi siano problemi di muffa: in caso di necessità eseguire preventivamente, specifico ciclo risanante della linea BioActive di MaxMeyer.</p> <p>Applicare una mano di Fissativo Acrilico MaxMeyer all'acqua opportunamente diluito.</p> <p>Dopo 4-6 ore applicare almeno due mani di SOFTWHITE A+</p> <ul style="list-style-type: none">• Secco al tatto: max 0,5 h• Secco in profondità: max 24 h• Sovraverniciabilità: 4÷8 h
Condizioni di applicazione	<ul style="list-style-type: none">• Condizioni dell'ambiente e del supporto: il supporto deve essere asciutto, privo di polvere o di unto.• Temperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +35°C• Umidità relativa dell'ambiente: < 75%• umidità del supporto: < 10 di U.R.
Incompatibilità conosciute	<p>Nessuna.</p> <p>Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico</p>
Pulizia degli attrezzi	Con acqua
Precauzioni di sicurezza	<ul style="list-style-type: none">• Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo• Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza• I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali
Avvertenze/Consigli pratici	<ul style="list-style-type: none">• Partire dall'angolo più lontano dalla fonte di luce della stanza, applicare il prodotto dalla parte alta della parete scendendo verso il basso.• Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso.• Conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura compresa tra i +5°C e +35°C.



SOFTWHITE A+

Codice Scheda IMA165565T

Rev. 01 del 26.07.2022

Pag. 3 di 4

ALTRE INFORMAZIONI			
Classificazione (UNI 8681)	B4. C.O.A.2.HD Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente ad essiccamento fisico, opaca, vinilica.		
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Pitture opache per pareti e soffitti interni. Valore limite UE di COV per SOFTWHITE A+ (cat. A/a): 30 g/L (2010). SOFTWHITE A+ contiene al massimo 30 g/L di COV.		
Altre informazioni tecniche	Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
	Massa volumica	ISO 2811-1	ca. 1,51 g/ml
	Viscosità Brookfield	ASTM D 2196	ca. 2500 cps
	Spessore secco consigliato	ASTM D 1186	30÷50 micron per mano
	Punto d'infiammabilità	UNI 8909	Non infiammabile
	Vita di stoccaggio	UNI 10154	Almeno 24 mesi
PRESTAZIONI SICURE NORMATVA ITALIANA UNI 10795	Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
	Resistenza alla diffusione d'acqua S _D	UNI 9396	0,03 m (spessore film 100 micron secchi)
	Diffusione al vapore d'acqua WDD	UNI 9396	270 g/m ² in 24 h – Alta (spessore film 250 micron secchi)
	Rapporto di contrasto	UNI 11271	94,1 – Medio
	Resa teorica per mano	ISO 7254	ca. 10 m ² /L in funzione dell'assorbimento del supporto
	Presa di sporco ΔL	UNI 10792	18 Alta

Cromology Italia S.p.a.
Sede Legale: Via IV Novembre, 4
55016 Porcari (LU)
Tel. 199.119955 – Fax 199.119977
www.maxmeyer.it – info@cromology.it





SOFTWHITE A+

Codice Scheda IMA165565T

Rev. 01 del 26.07.2022

Pag. 4 di 4

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

Cromology Italia S.p.a.
Sede Legale: Via IV Novembre, 4
55016 Porcari (LU)
Tel. 199.119955 – Fax 199.119977
www.maxmeyer.it – info@cromology.it

