

04

Climatizzatore d'aria locale monoblocco
Local single duct air conditioner

NEW




Pannello comandi digitale e display a LED
Digital control panel and LED display



Flap motorizzato con ampia oscillazione automatica
Motorized flap with wide automatic swinging



Massima trasferibilità grazie alle pratiche maniglie laterali
Maximum portability thanks to practical side handles



Dimensioni
Dimensions

ARGO DAVEN PLUS

398400024

Climatizzatore dal design lineare total white, arricchito dall'inserito orizzontale che crea un effetto ottico piacevole sul fronte. Il pannello sul top ha una finitura matt che ben si contrappone a quella lucida del corpo. La presenza della pompa di calore lo rende utile tutto l'anno.

Air conditioner with a linear total white design, enriched by the horizontal insert, which creates a pleasant optical effect on the front. The panel on the top has an matt finish that contrasts well with the extra-glossy finish of the body. The presence of the heat pump makes it useful all year round.



DESIGN CONTEMPORANEO E FUNZIONALITÀ

- > Design lineare con dettaglio decorativo, total white, glossy
- > Pannello comandi digitale e display a LED
- > Flap motorizzato, con ampia oscillazione automatica
- > Telecomando multifunzione con display digitale
- > Timer digitale ON/OFF programmabile (24h)
- > Funzioni: Raffrescamento, Ventilazione, Deumidificazione e Riscaldamento
- > Funzione "Swing": oscillazione automatica flap mandata aria o selezione posizione fissa
- > Funzione "Sleep": comfort durante il sonno
- > Funzione "Memory": auto-restart dopo un black-out, con mantenimento ultime impostazioni
- > Funzione di "Auto-diagnosi": mostra errori sul display, semplificando le operazioni di manutenzione
- > Ventilatore a 3 velocità + AUTO
- > Filtro dell'aria lavabile, facilmente rimovibile
- > Segnalazione pulizia filtro ogni 250 ore
- > Vaporizzazione automatica della condensa in funzione climatizzazione
- > Possibilità di scarico continuo condensa in deumidificazione
- > Massima trasferibilità, grazie alle ruote multi direzionali e alle pratiche maniglie laterali
- > Tubo flessibile, adattatore per finestra e Kit per installazione fissa a vetro inclusi

CONTEMPORARY DESIGN AND FUNCTIONALITY

- > Linear design with decorative detail, total white, glossy finish
- > Digital control panel and LED display
- > Top motorized flap with wide automatic swinging
- > Multifunctional remote control with LED display
- > Digital programmable ON/OFF timer (24h)
- > Functions: Cooling, Ventilation, Dehumidification and Heating
- > "Swing" function: automatic oscillation or fixed position
- > "Sleep" function: comfort during your sleep
- > "Memory" function: auto-restart after power failure, keeping last settings
- > "Auto-diagnosis" function: shows errors on display, making it easier troubleshooting
- > 3 speed fan + AUTO
- > Washable air filter, easy to remove
- > Signaling the need to clean the filter every 250 hours of use
- > Automatic vaporization of condensate in Cooling mode
- > Possibility of continuous condensate discharge in Dehumidification mode
- > Maximum portability, with practical multi-directional wheels and side handles
- > Flexible hose, window adapter and fixed glass installation kit included

EAN 8013557700233

MODELLO/MODEL	ARGO DAVEN PLUS	
	Freddo/Cooling	Caldo/Heating
Capacità max. in freddo (35 °C; 80% U.R.) / Max. Cooling capacity (35 °C; 80% R.H.) Capacità max. in caldo / Max. Heating capacity	BTU/h	13.000 / 10.000
Capacità nom. in freddo (35 °C/24 °C) / Rated Cooling capacity (35 °C/24 °C) Capacità nom. in caldo (20 °C/12 °C) / Rated Heating capacity (20 °C/12 °C)	kW	3,4 / 2,7
Classe di efficienza energetica / Energy efficiency class		A / A+
EER / Rated EER	kW/kW	2,70 / 2,8
Portata d'aria max. (a.) / Max Air flowrate (h.)	m ³ /h	390
Deumidificazione / Dehumidification	l/24h	30 / -
Velocità del ventilatore / Fan speeds	no.	3 + Auto
Pressione sonora (b.-m.-a.) / Sound pressure (l.-m.-h.)	dB(A)	48-50-52
Potenza sonora (a.) / Sound power (h.)	dB(A)	64
Alimentazione elettrica / Power supply	V/F/Hz	220-240~/1/50
Potenza nominale assorbita / Rated Power input	kW	1,28 / 0,97
Consumo elettrico orario / Hourly electricity consumption	kWh/60 min	1,3 / 1,0
Consumo energetico in modo termostato spento / Thermostat-off mode power consumption	W	ND/NA
Consumo energetico in modo attesa / Standby mode power consumption	W	0,38
Tipo di refrigerante / Refrigerant type		R290
GWP refrigerante / Refrigerant GWP	kg CO ₂ eq.	3
Carica di refrigerante / Refrigerant charge	kg/Tonn CO ₂ eq.	0,21/0,00063
Diametro tubo flessibile (interno-esterno) / Flexible exhaust tube diameter (inner-outer)	mm	140-150
Lunghezza tubo flessibile / Flexible exhaust tube (extended length)	m	1,5
Peso netto / Net weight	kg	33,5
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	710/476/385

* Dati PRELIMINARI dichiarati in conformità al Regolamento UE no. 206/2012, relativo alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori e al Regolamento UE no. 626/2011, relativo all'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria.

* PRELIMINARY data declared in compliance with EU Regulation no. 206/2012, as regards to ECO-design requirements for air conditioners and comfort fans, and EU Regulation no. 626/2011, concerning the energy labelling of air conditioners.