



## Castrol MAGNATEC Diesel 10W-40 B4

Protezione Non-Stop ad ogni accensione.

### Descrizione

Molecole aggrappate, reinventate.

La congestione del traffico è aumentata drammaticamente; ad oggi anche un normale automobilista può fermarsi e ripartire sino a 18,000 volte<sup>1</sup> in un anno. Questo è particolarmente fastidioso, ma in aggiunta, danneggia lentamente il motore - in modo permanente.

Castrol MAGNATEC Diesel contiene una tecnologia dedicata per i motori diesel e le esclusive molecole DUALOCK che si aggrappano alle parti critiche del motore e si agganciano insieme:

- Formano un resistente velo di protezione
- Riducono drammaticamente l'usura sino al 50% sia nella fase di riscaldamento<sup>2</sup> che nelle condizioni di guida stop-start<sup>3</sup>
- Offrono una protezione esclusiva e brevettata, specificamente progettata per la guida moderna
- Aiutano a mantenere il motore efficiente e reattivo nei motori diesel common rail
- Garantiscono un'eccellente controllo delle ceneri

Protezione Non-Stop ad ogni accensione.

*1 Media globale rilevata in 50 città nel mondo, Castrol MAGNATEC STOP-START Indice 2014*

*2 Testato verso i limiti di usura della Sequenza IVA API SN.*

*3 Testato verso i limiti di usura del test ACEA CEC OM646LA*

### Applicazioni

Castrol MAGNATEC Diesel 10W-40 B4 è utilizzabile nei motori automobilistici diesel e benzina dove il costruttore raccomanda un lubrificante 10W-40 con specifiche ACEA A3/B4, API SP.

Castrol MAGNATEC Diesel 10W-40 B4 è approvato per l'uso nei veicoli dei migliori costruttori automobilistici, si consiglia di fare comunque riferimento al libretto di uso e manutenzione del veicolo.

## Caratteristiche Tipiche

Castrol MAGNATEC Diesel 10W-40 B4			
Densità @ 15C, Relativa	ASTM D4052	g/ml	0.869
Viscosità, Cinematica 100C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	14.4
Viscosità, CCS -25C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6396
Viscosità, Cinematica 40C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	98
Indice di viscosità	ASTM D2270	None	152
Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	-36
Flash Point, PMCC	ASTM D93	°C	203
Ceneri solfatate	ASTM D874	% wt	1.1

## Performance del prodotto

ACEA A3/B4

API SP

VW 501 01 / 505 00

Meets Fiat 9.55535-D2

Le confezioni devono essere stoccate al coperto. Dove questo non sia possibile, i fusti dovrebbero essere posizionati orizzontalmente, per evitare il possibile ingresso di acqua o il degrado delle etichette. I prodotti non devono essere conservati sopra i 60°C, esposti al sole o al gelo.

Castrol MAGNATEC Diesel 10W-40 B4

13 Dec 2022

Castrol, il logo Castrol e i relativi marchi sono marchi registrati di Castrol Limited, utilizzati su licenza.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazioni del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia SPA, via G.De Castillia 23 – 20124 Milano (Mi)

Tel. 800.906.347

[www.castrol.it](http://www.castrol.it)