



Dati del prodotto

Castrol EDGE 5W-30 M

PIU' FORTE SOTTO PRESSIONE

Descrizione

I progressi nella tecnologia dei motori hanno portato ad una maggiore potenza ed efficienza, questo significa che i motori lavorano più duramente e sotto pressioni più elevate che mai. Ciò significa che l'olio deve essere più forte per ridurre l'attrito e proteggere il motore.

Castrol EDGE è la nostra gamma tecnologicamente più avanzata. Fornisce la resistenza per aiutare a massimizzare le prestazioni dei veicoli.

Castrol EDGE: più forte sotto pressione.

Applicazioni

Castrol EDGE 5W-30 M è utilizzabile nei motori automobilistici benzina e diesel dove il costruttore raccomanda lubrificanti con specifiche ACEA C3, API SN PLUS e viscosità 5W-30.

Castrol EDGE 5W-30 M è approvato per l'uso dei principali costruttori automobilistici, si prega di fare riferimento alla sezione delle specifiche del libretto di uso e manutenzione.

Vantaggi

Castrol EDGE 5W-30 M è la scelta naturale per gli automobilisti che richiedono un elevato livello di protezione del motore dei moderni autoveicoli e le più alte prestazioni da un olio.

Castrol EDGE 5W-30 M:

- Testato in laboratori indipendenti per superare gli standard più elevati
- Raccomandato dai principali costruttori leader a livello mondiale
- Protegge il motore per tutto l'intervallo di cambio anche in condizioni di pressioni elevate
- Prestazioni testate in tutte le differenti condizioni di guida, e ad ogni temperatura

Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	Castrol EDGE 5W-30 M
Densità @ 15C, Relativa	ASTM D4052	g/ml	0.851
Viscosità, Cinematica 100C	ASTM D445	mm ² /s	12.0
Viscosità, CCS -30C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5800
Viscosità, Cinematica 40C	ASTM D445	mm ² /s	68
Indice di viscosità	ASTM D2270	None	173
Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	-39
Flash Point, PMCC	ASTM D93	°C	228
Ceneri solfatate	ASTM D874	% wt	0.8

Performance del prodotto

ACEA C3

API SN PLUS

BMW Longlife-04

MB-Approval 229.31/ 229.51/ 229.52

Stoccaggio

Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Castrol EDGE 5W-30 M

11 Mar 2022

Castrol, il logo Castrol e i relativi marchi sono marchi registrati di Castrol Limited, utilizzati su licenza.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazioni del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia SPA, via G.De Castillia 23 – 20124 Milano (Mi)

Tel. 800.906.347

www.castrol.it