



## Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 D

Protezione continua e maggiore fuel economy ad ogni partenza

### Descrizione

La guida nel traffico, reinventata

Tutte le auto, anche quelle dotate della tecnologia stop-start non garantiscono le migliori prestazioni nel traffico congestionato. E gli ingorghi sono drammaticamente aumentati negli ultimi 10 anni, causando usure nel motore e consumo di carburante.

Per questo motivo abbiamo creato il nuovo MAGNATEC STOP-START, che combina la tecnologia molecolare brevettata DUALOCK con le migliori basi completamente sintetiche Castrol.

- Crea un forte struttura protettiva
- Riduce significativamente l'usura del 50% sia nella fase di riscaldamento<sup>1</sup> che in condizioni di guida stop-start<sup>2</sup>
- Favorisce il risparmio di carburante

Castrol MAGNATEC STOP-START testato nelle auto ibride\*

Protezione continua e ogni partenza, anche nei veicoli equipaggiati con la moderna tecnologia stop-start

<sup>1</sup> Testato rispetto ai limiti di usura API SN Sequenza IVA

<sup>2</sup> Testato rispetto ai limiti di usura ACEA CEC OM646LA

<sup>3</sup> Comparato con un olio di riferimento SAE 15W-40

\* Toyota Prius, EPA NYCC.

### Applicazioni

Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 D è utilizzabile nei motori automobilistici benzina e diesel dove il costruttore raccomandi un lubrificante con viscosità 0W-30 e specifiche ACEA C2

Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 D è approvato per l'uso nei veicoli dove si richiede un lubrificante con viscosità 0W-30 e specifiche Meets Ford WSS-M2C950-A

## Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 D
Densità relativa @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.842
Viscosità cinematica 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	10.0
Viscosità CCS -35°C (0W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	4790
Viscosità cinematica 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	53
Indice di viscosità	ASTM D2270	---	178
Pour Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	-51
Flash Point, PMCC	ASTM D93	°C	202
Ceneri solfatate	ASTM D874	% wt	0.75

## Performance del prodotto

ACEA C2

Ford WSS-M2C950-A

## Stoccaggio

Le confezioni devono essere stoccate al coperto. Dove questo non sia possibile, i fusti dovrebbero essere posizionati orizzontalmente, per evitare il possibile ingresso di acqua o il degrado delle etichette. I prodotti non devono essere conservati sopra i 60°C, esposti al sole o al gelo.

Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 D

27 Jan 2022

Castrol, il logo Castrol e i relativi marchi sono marchi registrati di Castrol Limited, utilizzati su licenza.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazionale del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia SPA, via G.De Castillia 23 – 20124 Milano (Mi)

Tel. 800.906.347

[www.castrol.it](http://www.castrol.it)