

**SCHEMA TECNICA OLYTECH ESSENTIAL**

**“455L” “455XL” “455SP”**





Olytech ESSENTIAL è lo scuotitore a due bracci porta-astine con movimento oscillatorio ad alta resa di raccolta – brevettato.

Design con testa inclinata per un ottimale ingresso nelle piante, studiata per la rapida sostituzione dei rebbi.

Dotato di prolunga telescopica o asta fissa ed impugnatura ergonomica.

Olytech ESSENTIAL funziona con un motore elettrico 12 V alimentato direttamente dalla batteria con sistema di controllo dello sforzo motore.

Disponibile in tre versioni: 455L estensibile da 2100 mm a 3000 mm, 455XL estensibile da 2400 mm a 3600 mm e 455SP con asta fissa.

Olytech ESSENTIAL permette una produttività di 80/110 Kg/ora.

<b>SCUOTITORE OLYTECH 455L – 455XL – 455SP</b>	
TIPO DI MOVIMENTO	DUE BRACCI PORTA-ASTINE CON MOVIMENTO OSCILLATORIO AD ALTA RESA DI RACCOLTA -BREVETTATO-
ELEMENTI DELLA TESTA	4+4 ASTINE IN FIBRA DI CARBO SOSTITUZIONE RAPIDA
MOTORE	ELETTRICO 12V cc AD ALTE PRESTAZIONI E BASSI CONSUMI ELETTRICI
ALIMENTAZIONE	ELETTRICA 12V
BATTERIA CONSIGLIATA	12 V cc – 70-80 Ah
PROTEZIONE	PROTEZIONE TERMICA DEL MOTORE
LUNGHEZZA	da 2100 mm a 3000 mm 455L da 2400 mm a 3600 mm 455XL 2400 mm 455SP
PESO TOTALE ATTREZZO	455L = 2,5 Kg – 455XL = 2,8 Kg – 455SP = 2,1 Kg
PRODUTTIVITÀ	80÷110 kg/ora
VELOCITA'	950 RPM
CAVO ALIMENTAZIONE	15 m CON PINZE E CONNETTORI
IMPUGNATURA ERGONOMICA CON INTERRUETTORE E CAVO ANTI PIEGA	DI SERIE

**IMPORTANTE: ATTENERSI SCRUPolosAMENTE ALLE INDICAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI, RIPORTATE SUL LIBRETTO DI ISTRUZIONI.**