

Canalizzata e Ventilata

Caratteristiche:

- Cronotermostato settimanale 4 Acc. + 4 Spegn. al giorno
- 1 canalizzazione con motore dedicato
- Funzione stand-by o modulazione
- Termostato di sicurezza
- Termostato ambiente interno
- Possibilità di collegamento termostato esterno
- Porta seriale per agevolare il servizio tecnico
- Scarico fumi posteriore o laterale
- Vetro auto pulente
- Camera di combustione in acciaio
- Braciore in ghisa (pulizia ventilata)
- Rivestimento in acciaio verniciato
- Funzione Estate / Inverno HealthSystem®

Optional:

- **H: CON SISTEMA BENESSERE HEALTHSYSTEM®**
- (KIT320W) Kit Wi-Fi per il controllo da smartphone
- (KIT320F) Kit Fumisteria
- (KIT320R) Kit ruote girevoli 360°
- (STRO01) Telecomando 4 tasti per accensione, spegnimento, regolazione velocità/potenza e temperatura.



Dotata di motore centrifugo per Canalizzazione



DESCRIZIONE - DESCRIPTION	Bluma	Kalika	Bluma H	Kalika H
Potenza termica globale	7,7 kW	9,5 kW	7,7 kW	9,5 kW
Potenza termica (min/max)	3 - 7,1 kW	3 - 8,8 kW	3 - 7,1 kW	3 - 8,8 kW
Ventilazione frontale + Secondaria	190 + 130 m ³ /h	230 + 130 m ³ /h	190 + 130 m ³ /h	230 + 130 m ³ /h
Volume riscaldabile	120 - 290 m ³	120 - 315 m ³	120 - 290 m ³	120 - 315 m ³
Capacità serbatoio	-15 Kg	-15 Kg	-15 Kg	-15 Kg
Consumo orario (min/max)	0,6 - 1,5 Kg/h	0,6 - 1,8 Kg/h	0,6 - 1,5 Kg/h	0,6 - 1,8 Kg/h
Autonomia (min/max)	10 - 26 h circa	9 - 26 h circa	10 - 26 h circa	9 - 26 h circa
Rendimento (min/max)	91 - 93,5 %	90 - 93,5 %	91 - 93,5 %	90 - 93,5 %
Consumo elettrico (min/max)	47 - 63 W	47 - 65 W	47 - 63 W	47 - 65 W
Classe energetica	A+	A+	A+	A+
Presa d'aria/Scarico fumi	Ø 40 / 80 mm	Ø 40 / 80 mm	Ø 40 / 80 mm	Ø 40 / 80 mm
Canalizzazione	Ø 60 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm
Larghezza	42,5 cm	42,5 cm	42,5 cm	42,5 cm
Profondità	43,5 cm	43,5 cm	43,5 cm	43,5 cm
Altezza	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm
Peso	72 Kg	74 Kg	72 Kg	74 Kg