

CHARGING STATION



SCHUKO

6 / 8 / 10 / 13 / 16 A
Selettore manuale
Manual switch

Partenza ritardabile
Delayable start



Type 2
EN 62196-2

CARICA BATTERIA PORTATILE PER VEICOLI ELETTRICI

- Per veicoli elettrici con ingresso di tipo 2
- Lunghezza cavo: 5 m
- Custodia con cerniera

WALL-MOUNT PORTABLE ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION

- For electric vehicles with type 2 charging socket
- Cable length: 5 m
- Zip case

70414

Scatola / Box 4

ZIP BAG
inclusa / included



	70414
Corrente / Current	6/8/10/13/16A selezionabile / selectable
Potenza massima / Max power	3,7 kW
Tensione / Voltage	230 Vac - Monofase / Single phase
Presse veicolo / Vehicle socket	Type 2 (EN 62196-2)
Spina / Power plug	Schuko
Tipo cavo / Cable type	Diritto / Straight
Sezione cavo / Cable section	3x2,5 + 2x0,5 mm ²
Lunghezza cavo / Cable length	5 m - IN: 70 cm - OUT: 430 cm
Temperatura utilizzo / Operating temperature	-25°C / +45°C
Classe protezione prese / Socket protection class	IP55 (con coperchio / with lid) IP65 (accoppiato / plugged)
Classe protezione caricatore / Charger protection class	IP65
Altezza / Height	250 mm
Larghezza / Length	100 mm
Profondità / Depth	60 mm
Peso / Weight	4000 g
Installazione / Installation	Portatile o parete / Portable or wall mount
Autostart	Sì / Yes
Controllo temperatura / Temperature control	Sì / Yes
Partenza ritardabile / Delayable start	Sì / Yes
Protezione elettrica / Electrical protection	Sì / Yes