

SCHEDA ARTICOLO



Cod. 08-37C - FIORIERA CON PERNO 60 X 40 X 40

Dati logistici:

1 PZ x confezione
12 PZ x pal
528 PZ x tir

minimo d'ordine: 12 PZ



324

fioriera in pino impregnato fatta con listello ad incastro - spessore fioriera 40 mm - finitura di angoli arrotondata - con perno passante
fioriera fornita assemblata; listello 40 x90 mm
pal120x120x110cm peso 820kg
articolo in legno di pino impregnato in autoclave

NOTE SU ARTICOLI IN LEGNO IMPREGNATO

Tutti gli articoli in pino impregnato in autoclave possono presentare nodi, piccole crepature, presenza di ghiaccio o neve nei mesi invernali, alta umidità, presenza di polvere, macchie di resina.

Il colore negli articoli impregnati da poco tempo può essere anche di tonalità marrone scuro. Nell'arco di qualche settimana il colore tende a modificarsi.

Possono essere presenti macchie verdi dovute alla reazione dei sali impregnanti con la resina, macchie chiaro scure dovute all'esposizione solare (in prossimità delle reggiature o della sovrapposizione di elementi diversi); effetti che però tendono a scomparire ed uniformarsi.

I bancali per maggior stabilità possono essere fissati con stecche di legno, viti, graffette.

Gli spessori dichiarati possono variare di alcuni mm a seconda del grado di umidità del legno.

STOCCAGGIO

E' importante lo stoccaggio corretto. All'interno dei magazzini non sufficientemente areati si potrebbero creare delle muffe. Consiglio/obbligo per il cliente.

Tenere il prodotto all'aperto o in luoghi molto arieggiati (sotto una tettoia per esempio). Questo materiale resiste tranquillamente all'acqua, neve ecc.

Può cambiare il colore con l'esposizione solare.

Per quanto riguarda i listelli o gli elementi lunghi, tenere sempre nel pacco originale possibilmente reggiato in posizione orizzontale.

E' sconsigliato posizionamento in verticale in quanto facilita le curvature e le deformazioni con il tempo.

TRASPORTO

Durante il trasporto la merce deve essere sufficientemente arieggiata. Non trasportare in imballo chiuso, rischio creazione

MANUTENZIONE

Alla prima installazione è consigliabile (non obbligatoria) un trattamento aggiuntivo con impregnante per rendere il prodotto