



**PERGOLA ADOSSATA 280X300X250H CM**  
**cod. art.: 282638**  
**(05-26)**

**CARATTERISTICHE:**

2 pali montanti 9x9x240cmM;  
2 traverse 4,5x9x300cm;  
5 arcarecci 4,5x7x280cm;  
2 angolari 4,5x7cm;  
Istruzione di montaggio e kit ferramenta per montaggio **INCLUSI**;  
Ferramenta per il fissaggio a terra **NON** inclusa;  
Articolo in legno di pino impregnato in autoclave

**DATI LOGISTICI:**

PZ/PAL: 6  
PZ/TIR: 240  
MOQ: 6

**NOTE SU ARTICOLI IN LEGNO IMPREGNATO**

Tutti gli articoli in pino impregnato in autoclave possono presentare nodi, piccole crepature, presenza di ghiaccio o neve nei mesi invernali, alta umidità, presenza di polvere, macchie di resina;  
Il colore negli articoli impregnati da poco tempo può essere anche di tonalità marrone scuro. Nell'arco di qualche settimana il colore tende a modificarsi;  
Possono essere presenti macchie verdi dovute alla reazione dei sali impregnanti con la resina, macchie chiaroscuro dovute all'esposizione solare (in prossimità delle reggiature o della sovrapposizione di elementi diversi); effetti che però tendono a scomparire ed uniformarsi;  
I bancali, per una maggior stabilità, possono essere fissati con stecche di legno, viti, graffette;  
Gli spessori dichiarati possono variare di alcuni mm a seconda del grado di umidità del legno.

**STOCCAGGIO**

È importante lo stoccaggio corretto. All'interno dei magazzini non sufficientemente areati si potrebbero creare delle muffe; Tenere il prodotto all'aperto o in luoghi molto arieggiati (sotto una tettoia per esempio). Questo materiale resiste tranquillamente all'acqua, neve ecc.;

Può cambiare il colore con l'esposizione solare;

Per quanto riguarda i listelli o gli elementi lunghi, tenere sempre nell'imballo originale, possibilmente reggiato e in posizione orizzontale.

È sconsigliato il posizionamento in verticale in quanto facilita le curvature e le deformazioni che possono verificarsi con il tempo.

**TRASPORTO**

Durante il trasporto la merce deve essere sufficientemente arieggiata. Non trasportare in imballo chiuso, rischio creazione di muffa.

**MANUTENZIONE**

Alla prima installazione si consiglia (non è obbligatorio) un trattamento aggiuntivo con impregnante per rendere il prodotto ancora più resistente.