



Compressori a cinghia monostadio

Belt driven single-stage compressors



Ruote grandi
e maniglia comoda
rendono facile
il trasporto.
*Large wheels
and convenient
handle make
transport easy.*



FB28I/100 CM2

Grandi prestazioni e massima efficienza
in poco spazio, adatto per usi gravosi e continui.
*Great performance and maximum efficiency
in little space, suitable for heavy and constant uses.*



Gruppo pompante lubrificato da 2 Hp,
con motore che non presenta parti
soggette ad usura.
*Lubricated 2 Hp pump with a motor that
has no parts subject to wear.*



Comandi semplici
e facili da utilizzare.
Simple, user friendly controls.



Secondo attacco rapido avvitato
direttamente sul serbatoio, per un migliore
sfruttamento dell'aria compressa.
*Second quick coupling attachment
mounted directly on the tank for better
use of the compressed air.*

Prestazioni | Performance

* Consegna 45 gg. / Delivery 45 days

Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank	Potenza Power	Cilindri Cylinder	Press. Max Max press.	Lubrificato Lubricated	N° Giri RPM	Aria Aspirata Air Displacement	Tensione Frequenza Voltage Frequency	Peso Weight	Dimensioni imballo Box dimensions	Codice a barre Ean code
			Lt	Hp/kW	n.	bar/PSI			l/min./CFM	Volt/Hz	kg/lbs	LxPxH / WxDxH	
FB28/50 CM2	28DC404XCE521	FB28	50	2/1,5	2	9/131	YES	1250	255/9	230/50	44/97	770x340x670	8016738758092
FB28I/50 CM2	2RDC404XCE506	FB28I	50	2/1,5	2	9/131	YES	1420	215/7,6	230/50	43/94,8	770x340x670	8016738755824
FB28/100 CM2	28FC404XCE522	FB28	100	2/1,5	2	9/131	YES	1250	255/9	230/50	62/136/7	950x390x760	8016738758108
FB28I/100 CM2	2RFC404XCE505	FB28I	100	2/1,5	2	9/131	YES	1420	215/7,6	230/50	61/134,4	950x390x760	8016738755817
FB28/150 CM2 *	28HC404XCE023	FB28	150	2/1,5	2	10/145	YES	1250	255/9	230/50	85/187	1310x430x945	8016738758115