

# FLOCCULANTE

## FLOCCULANTE LIQUIDO

**USO PROFESSIONALE**

### CARATTERISTICHE:

Flocculante a base di policloruro di alluminio in grado di aumentare il potere filtrante e/o accelerare la sedimentazione delle impurità organiche direttamente in vasca. La flocculazione consente di eliminare e/o prevenire la formazione delle sospensioni che causano l'intorbidimento dell'acqua. Il funzionamento del prodotto è molto semplice: idratandosi aumenta il proprio volume, a questo punto le molecole idratate si "legano" tra di loro dando luogo a fiocchi reticolati che si depositano sulla sabbia del filtro, aumentandone il potere filtrante: aumenta quindi la capacità del filtro a sabbia di trattenere anche le più piccole impurità.

### SUPERFICI DI APPLICAZIONE:

Utilizzare esclusivamente in piscine con sistemi di filtrazione a sabbia.

### INCOMPATIBILITA':

Non usare in caso di filtri a cartucce, diatomea/farina fossile.

### CONSIGLI:

Un sovradosaggio del prodotto flocculante può causare la cementazione della sabbia del filtro, impedendone il funzionamento. Non eccedere le dosi consigliate.

### MODALITA' DI IMPIEGO:

#### RIMOZIONE DEGLI INTORBIDIMENTI:

Versare nello skimmer più lontano 15 gr. di prodotto, prediluito, ogni m<sup>3</sup> di capacità della piscina. Effettuare un controlavaggio ogni 4/5 ore di filtrazione e ripetere l'operazione finché non si ottiene la limpidezza desiderata.

#### PREVENZIONE DAGLI INTORBIDIMENTI:

Utilizzare di sera, versando nello skimmer più lontano 10 gr. di prodotto, prediluito, ogni 10 m<sup>3</sup> d'acqua di capacità della piscina. Effettuare l'operazione ogni volta che si procede al controlavaggio del filtro.

### CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:

ASPETTO FISICO:	liquido di colore paglierino
ATTIVO TOTALE:	10,0 ± 1,0
pH tal quale:	2,0 - 3,0
PESO SPECIFICO:	1,10 - 1,20

### COMPOSIZIONE CHIMICA:

Contiene: policloruro di alluminio 10%-20%



### AVVERTENZE E/O FRASI DI RISCHIO:

H319	Provoca grave irritazione oculare.
H315	Provoca irritazione cutanea.
P264	Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.
P280	Indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere gli occhi / il viso.
P302+P352	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.
P305+P351+P338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P321	Trattamento specifico (vedere . . . su questa etichetta).
P332+P313	In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
P337+P313	Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P362	Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

Distribuito da:

**EUROBRICO S.P.A.** -Via Della Stazione, 100 - 38059 Castel Ivano (TN) Tel. +39 0461 780200 Fax: +39 0461 780300

