



EuroBRICO®

Prodotti professionali per piscine *far da sé*

FLOCCULANTE



1 L

Caratteristiche:

Flocculante a base di policloruro di alluminio in grado di aumentare il potere filtrante e/o accelerare la sedimentazione delle impurità organiche direttamente in vasca. La flocculazione consente di eliminare e/o prevenire la formazione delle sospensioni che causano l'intorbidimento dell'acqua. Utilizzare esclusivamente in piscine con sistemi di filtrazione a sabbia

Modalità d'impiego: RIMOZIONE DEGLI INTORBIDIMENTI: Versare nello skimmer più lontano 15 gr. di prodotto, prediluito, ogni m³ di capacità della piscina. Effettuare un controlavaggio ogni 4/5 ore di filtrazione e ripetere l'operazione finché non si ottiene la limpidezza desiderata.

PREVENZIONE DAGLI INTORBIDIMENTI: Utilizzare di sera, versando nello skimmer più lontano 10 gr. di prodotto, prediluito, ogni 100 m³ d'acqua di capacità della piscina. Effettuare l'operazione ogni volta che si procede al controlavaggio del filtro. Non usare in caso di filtri a cartucce, diatomea/farina fossile.

Composizione chimica:

Policloruro d'Alluminio
NON CONTIENE FOSFORO

ATTENZIONE:

H315 Provoca irritazione cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. P280 Indossare guanti. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P305+351+338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P332+313 In caso di irritazione della pelle, consultare un medico. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P362 Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente

Lotto n. 4 24 15 0

99015

Distribuito da:
EUROBRICO
Via della Stazione, 100
38059 CASTEL IVANO (TN)
Tel: 0461 780200 - info@eurobrico.com

