

TERMOSTUFA A PELLETT IDRO CERAMIC 20 - IDRO CERAMIC 24

Telecomando



Ventilazione di serie



20: Fino a € 2.100,26 (F)

24: Fino a € 2.235,36 (F)

20: Fino a € 1.983,58 (E)

24: Fino a € 2.111,17 (E)



Colori



Bianco

20: 8029906011806

24: 8029906011837



Bordeaux

20: 8029906011783

24: 8029906011813



Grigio Puntinato

20: 8029906011790

24: 8029906011820

440 m³ (20)

510 m³ (24)

DATI TECNICI

		Idro ceramic 20	Idro ceramic 24
Potenza globale (max - min)	kW	19,03 - 5,26	23,12 - 5,26
Potenza nominale (max - min)	kW	18,22 - 5,08	21,96 - 5,08
Potenza resa all'acqua (max - min)	kW	13,98 - 4,2	17,86 - 4,2
Potenza resa all'ambiente (max - min)	kW	4,24 - 0,88	4,1 - 0,88
Consumo orario (max - min)	kg - h	4,03 - 1,11	4,89 - 1,11
Efficienza (max - min)	%	96,71 - 95,74	96,71 - 94,98
Condotto scarico fumi	ø mm	80	80
Capacità serbatoio pellet	litri - kg	64 - 42	64 - 42
Autonomia (max - min)	h	37 - 10,5	37 - 9
Potenza elettrica di esercizio	W	140 - 360	140 - 350
Dimensioni (L x P x H)	mm	580 x 685 x 1310	580 x 685 x 1310
Peso	kg	230	230

Tutti i dati e le immagini si intendono indicativi e provvisori e soggetti a variazione senza alcun preavviso.

15a B-VG

Certificazione per la salvaguardia ed il rispetto dell'ambiente



Istituzione tedesca per lo sviluppo delle eco-energie



Marchio CE



EN-14785

Norma europea per gli apparecchi da riscaldamento



Certificazione Europea per la qualità dei prodotti