

# bassano

a pellet ad aria calda ventilata  
con uscita fumi superiore.

Rivestimento e struttura in acciaio verniciato

Scarico fumi superiore per ridurre gli spazi d'ingombro

Funzionamento manuale con cronotermostato

Possibilità da parte dell'utente di regolare  
la taratura della combustione

Silenziosità dell'apparecchio  $\geq 39$  db in  
condizioni di massimo comfort

Alto rendimento  $> 93$  % per una significativa  
riduzione dei consumi di pellet

Scheda elettronica predisposta alla gestione  
di termostati esterni

Brucciato cilindrico in ghisa

Schienale del focolare removibile

Predisposta per scarico fumi posteriore

Modulo Wi-Fi (optional)

Piedini regolabili antiscivolo per un corretto livellamento



## INVICTA

### BASSANO 5

classe di qualità (D.M. 186 - 7/11/17)	★★★★	
potenza termica globale (al focolare)	4,5	kW
potenza certificata	4,2	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,010	%
rendimento	93,5	%
consumo combustibile	0,95	kg/h
portata in massa dei fumi	3,2	g/s
temperatura dei fumi	106	°C
tiraggio (depressione al camino)	6	Pa
capacità serbatoio	8	kg
autonomia	8	h
tubo uscita fumi	Ø 80	mm
ingresso aria per la combustione	60 x 30	mm
peso netto	52	kg
peso con imballo	60	kg
superficie riscaldabile	48	*m <sup>2</sup>

\* Il valore riportato di superficie riscaldabile (riferito ad ambienti h. 2,70 m) è puramente indicativo. Data l'infinita possibilità di situazioni che possono verificarsi nelle installazioni, non si garantisce la corrispondenza dei numeri indicati a tutte le applicazioni.



DIMENSIONI: L 46 x P 46 x H 82 cm

LE CERTIFICAZIONI



nero

cod. 72410373001



3 244336 423547



rosso

cod. 72410373051



3 244336 423578

ACCESSORIO A RICHIESTA MODULO WI-FI



CODICE 1532903900



3 244330 920080

### INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0

EN 14785:2006

**BASSANO - stufe a pellet  
ad aria calda ventilata  
con uscita fumi superiore**

ZONA CLIMATICA A	ZONA CLIMATICA B	ZONA CLIMATICA C	ZONA CLIMATICA D	ZONA CLIMATICA E	ZONA CLIMATICA F
€ 346,14	€ 490,37	€ 634,59	€ 807,67	€ 980,74	€ 1.038,43



I dati tecnici di omologazione qui pubblicati e validi per l'ottenimento dell'Incentivo Conto Termico sono relativi esclusivamente ad una installazione con l'uscita fumi superiore. L'eventuale installazione con uscita fumi effettuata tramite la predisposizione posteriore non dà diritto all'Incentivo Conto Termico.

ATTENZIONE: L'azienda non fornisce alcuna garanzia sull'interpretazione del Decreto. Spetta all'acquirente calcolare in maniera autonoma l'incentivo a cui potrebbe avere diritto.