




**Dimensioni tecniche:**

Spessore parete	25 mm
Larghezza esterna (A)	254 cm
Profondità esterna (B)	276 cm
Larghezza interna (C)	231 cm
Profondità interna (D)	253 cm
Superficie interna	5,84 mq
Altezza minima (h1)	193 cm
Altezza massima (h2)	218 cm
Lunghezza gronda (G)	294 cm
Sviluppo falda (S)	151 cm
Superficie tetto	8,88 mq

Infissi

Tipo di porta	porta doppia a battente finestrata con plexiglas
Dimensioni porta	135x168 h cm
Serratura porta	cilindro Yale con pomolo fisso
Tipo finestra	-
Dimensione finestra	-

Pavimento e tetto

trave di fondazione	impregnata in autoclave
legno pavimento	perlinato spessore 16 mm
legno tetto	perlinato spessore 16 mm
Impermeabilizzazione tetto	guaina bituminosa ardesiata sp. 3 mm

Particolari costruttivi

Trave di fondazione	impregnata in autoclave
Listelli sottopavimento	impregnati in autoclave
Armatura di rinforzo pareti	in abete naturale

Legno

Tipo legno	abete
Trattamenti	nessuno
Colore	non colorata

Garanzie e certificazioni

Certificazione	PEFC
Garanzia	2 anni

Imballo

Misure imballo	210x100x76 h cm
Peso imballo	450 kg
Corrierabile su bancale	sì

A montaggio ultimato applicare un trattamento protettivo con impregnante neutro o colorato. Seguire i consigli di manutenzione riportati nelle istruzioni di montaggio