

0 611 24A 000 – GBH 3-28 DFR

Codice prodotto	0 611 24A 000
codice EAN	3165140471176
Impugnatura supplementare 2 602 025 191	✓
Limitatore di profondità 210 mm 1 613 001 010	✓
Mandrino a sostituzione rapida da 13 mm 2 608 572 212	✓
Mandrino autoserrante SDS plus 2 608 572 213	✓
Panno per la macchina	✓
Tubetto di grasso codice ricambio 1 615 430 010	✓
Valigetta 2 605 438 651	✓



Dati tecnici

Descrizione

Attività	Settore edile Elettricisti Installatori di sanitari o impianti di riscaldamento e climatizzazione
A batteria/A filo	A filo
Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza)	360 x 480 x 130 mm
Tensione, elettrica	230 V
Rumorosità	La rumorosità di grado A dell'elettrostrumento comprende tipicamente: pressione acustica 91 dB(A); potenza sonora 102 dB(A). Incertezza K= 3 dB.



Dati tecnici

Potenza assorbita nominale	800 W
Potenza del colpo (secondo EPTA 05/2016)	3.1 J
Numero di colpi a numero di giri nominale	0 – 4.000 colpi/min
Numero di giri nominale	0 – 900 giri/min
Peso	3,6 kg
Dimensioni dell'utensile (larghezza)	354 mm
Dimensioni dell'utensile (lunghezza)	233 mm
Dimensioni dell'utensile (altezza)	233 mm
Portautensili	SDS plus

Campo di foratura

Ø foro, calcestruzzo, punte per martelli, da	4 mm
Ø foro, calcestruzzo, punte a percussione, fino a	28 mm
Campo diametro di foratura a percussione nel calcestruzzo	4 – 28 mm
Campo diametro di foratura nel calcestruzzo	12 – 18 mm
Ø foro max., muratura, corone a forare cave	82 mm
Ø foro max. nel metallo	13 mm
Ø foro max. in legno	30 mm

Informazioni di vendita

Posizionamento

- Le prestazioni del martello perforatore più versatile nella categoria SDS plus

Beneficio per l'utente

- Il corpo macchina compatto consente di eseguire varie applicazioni in spazi stretti ed angusti
- Design a L e Vibration Control per lavorare senza sforzi e senza interruzioni
- Elevato rapporto peso/prestazioni con motore da 800 Watt e peso di 3,6 kg

