



MINI-RIDER

TB 76T-S

Motore	TROY-BILT, monocilindrico
Potenza nominale	382 cm ³
Trasmissione / Velocità	7,4 kW / 2700 min ⁻¹
Capacità serbatoio	Transmatic / 6 (f/r)
Area di taglio consigliata	4,9 l
Sistema di taglio	2500 m ² /h
Larghezza di lavoro / Altezza di lavoro (min.-max.)	76 cm / 38-95 mm
Posizioni altezza piatto	5 posizioni
Innesto lame	Manuale a leva
Ugello di lavaggio / Kit mulching	Di serie / Opzionale (196-334-600)
Cesto di raccolta / Codice accessorio	150 l
Deflettore	Di serie
Raggio di sterzata	46 cm
Taglio in retromarcia	Di serie
Dimensioni ruote (a/p in pollici)	13 x 5 / 16 x 6,5
Paraurti anteriore	Di serie
Luci	-
Gancio traino	Opzionale (196-398-000)
Lame di ricambio	742-05621A
LpA / LwA / LwAg	85,9/98,6/100 dB (A)
Vibrazioni corpo / K-factor	1,2 / 0,6 m/s ²
Vibrazioni mano/braccio / K-factor	2,4 / 1,2 m/s ²
Dimensioni (L/I/H)	192 / 86 / 112 cm
Peso netto	144 kg
Codice articolo	13A726SD609