



**PERGOLA LIBERA IN PINO 300X400X250H CM**  
**cod. art.: 409613**  
**(05-25.34ECO)**

**CARATTERISTICHE:**

4 pali montanti 9x9x240 cm + 2 traverse 3.2x6.8x400 cm taglio dritto + 7 arcarecci 3.2x6.8x300 + estremi con tagli 45° + 8 angolari 3.2x6.8x50cm;  
Attenzione! Distanza massima tra i pilastri su lati 260x280 cm in larghezza;  
Istruzioni e kit ferramenta per montaggio inclusi;  
Ferramenta per fissaggio a terra NON inclusa;  
Articolo in legno di pino impregnato in autoclave;

**DATI LOGISTICI:**

PZ/PAL: 6  
PZ/TIR: 180  
MOQ: 60  
misure pallet 400X110X50H cm

**NOTE SU ARTICOLI IN LEGNO IMPREGNATO**

Tutti gli articoli in pino impregnato in autoclave possono presentare nodi, piccole crepature, presenza di ghiaccio o neve nei mesi invernali, alta umidità, presenza di polvere, macchie di resina;  
Il colore negli articoli impregnati da poco tempo può essere anche di tonalità marrone scuro. Nell'arco di qualche settimana il colore tende a modificarsi;  
Possono essere presenti macchie verdi dovute alla reazione dei sali impregnanti con la resina, macchie chiaroscuro dovute all'esposizione solare (in prossimità delle reggiature o della sovrapposizione di elementi diversi); effetti che però tendono a scomparire ed uniformarsi;  
I bancali, per una maggior stabilità, possono essere fissati con stecche di legno, viti, graffette;  
Gli spessori dichiarati possono variare di alcuni mm a seconda del grado di umidità del legno;

**STOCCAGGIO**

È importante lo stoccaggio corretto. All'interno dei magazzini non sufficientemente areati si potrebbero creare delle muffe; Tenere il prodotto all'aperto o in luoghi molto arieggiati (sotto una tettoia per esempio). Questo materiale resiste tranquillamente all'acqua, neve ecc.;

Può cambiare il colore con l'esposizione solare;

Per quanto riguarda i listelli o gli elementi lunghi, tenere sempre nell'imballo originale, possibilmente reggiato e in posizione Orizzontale;

È sconsigliato il posizionamento in verticale in quanto facilita le curvature e le deformazioni che possono verificarsi con il tempo;

**TRASPORTO**

Durante il trasporto la merce deve essere sufficientemente arieggiata. Non trasportare in imballo chiuso, rischio creazione di muffa.

**MANUTENZIONE**

Alla prima installazione si consiglia (non è obbligatorio) un trattamento aggiuntivo con impregnante per rendere il prodotto ancora più resistente.