Panoramica climatizzatori

SuperPlus

R32

MADE IN EUROPE

ATXP-N

A++ RAFFRESCAMENTO

A++ RISCALDAMENTO

Ultra silenzioso: solo 19 DBA in modalità silent

› Tre stadi di filtrazione
- **Filtro deodorizzante all'apatite di titanio** che decompone gli odori, ad esempio, di tabacco e animali
- **Filtro in argento** per la rimozione degli allergeni come pollini e acari
- **Filtro antipolvere** rimuove le particelle di polvere in aria assicurando l'erogazione di aria pulita

› **Flusso di ventilazione tridimensionale**

› Massima silenziosità, solo **19 dBA**

› Unità compatta, solo **770 mm di lunghezza**

› Esteso intervallo di funzionamento relativo alla temperatura esterna **(-15~48)°C**

› **Wi-Fi integrato**: BRP069C47

SOLO MONO SPLIT

Superplus

ATXP-N

MADE IN EUROPE

A++ RAFFRESCAMENTO

A++ RISCALDAMENTO

R32

Efficienza

Funzione di risparmio energetico in standby
I consumi energetici si riducono di circa l'80% in modalità standby. Se non viene rilevata la presenza di persone per un periodo di tempo superiore ai 20 minuti, il sistema passa automaticamente in modalità di risparmio energetico.

Modalità notturna
Risparmia energia impedendo che la temperatura salga o scenda eccessivamente durante la notte.

Modalità Econo
Questa funzione riduce la potenza assorbita, rendendola così disponibile per altre applicazioni che richiedono potenze elevate. Questa funzione consente inoltre di risparmiare energia.

Solo ventilazione
Il climatizzatore può essere utilizzato anche nella sola modalità di ventilazione, senza raffrescamento o riscaldamento.

Comandi

Timer 24 ore
Il timer può essere impostato per avviare il raffrescamento o il riscaldamento in qualsiasi momento, nelle 24 ore.

Telecomando a raggi infrarossi
Telecomando a raggi infrarossi con display LCD per avviare, arrestare e regolare a distanza il condizionatore.

App Onecta
Controlla la tua unità interna ovunque, via app.

Wi-Fi integrato

Comfort

Modalità comfort
Il nuovo deflettore modifica l'angolo di uscita dell'aria orizzontalmente per il raffrescamento e verticalmente verso il basso per il riscaldamento. Questo per impedire che l'aria fredda o calda si concentri in basso o in alto generando una temperatura disuniforme nell'ambiente.

Modalità massima potenza
Se la temperatura del locale è troppo alta o bassa, è possibile raffreddarla o riscaldarla rapidamente selezionando la «Modalità Powerful». Una volta disattivata la modalità «Powerful», l'unità torna alla modalità preimpostata.

Commutazione automatica raffr.-risc.
Seleziona automaticamente la modalità raffrescamento o riscaldamento per ottenere la temperatura impostata (solo pompa di calore).

Funzione Silent unità interna
Riduce di 3 dB(A) il livello sonoro di funzionamento dell'unità interna. Questa funzione è utile quando si studia o si dorme.

Portata aria

Oscillazione verticale automatica
È possibile selezionare l'oscillazione automatica verticale del deflettore di mandata, per ottimizzare il flusso d'aria e la distribuzione della temperatura.

Regolazione automatica velocità ventilatore
Seleziona automaticamente la velocità del ventilatore per raggiungere o mantenere la temperatura impostata.

Flusso dell'aria tridimensionale
Questa funzione utilizza il movimento oscillatorio sia verticale che orizzontale per assicurare la circolazione di aria calda/fredda anche negli angoli degli ambienti di grandi dimensioni.

Velocità ventilatore a gradini
Permette di selezionare diverse opzioni di velocità del ventilatore.

Trattamento aria

Filtro in argento per la rimozione degli allergeni e la purificazione dell'aria
Cattura gli allergeni quali il polline assicurando un'erogazione costante di aria pulita.

Filtro deodorizzante all'apatite di titanio
Decompone gli odori, ad esempio, di tabacco e animali

Filtro antipolvere
Rimuove le particelle di polvere sospese nell'aria assicurando un'erogazione costante di aria pulita.

Controllo umidità

Programma di deumidificazione
Gestisce la riduzione di umidità nell'aria evitando un eccessivo raffrescamento.

Altre funzioni

Funzione di riavvio automatico
Dopo un'interruzione di corrente, l'unità si riavvia automaticamente con le impostazioni originali.

Autodiagnostica
Semplifica la manutenzione indicando malfunzionamenti del sistema o anomalie di funzionamento.

ATXP-N

Unità a parete Siesta che offre **alta efficienza e comfort**.
Massima silenziosità: quando l'unità è in funzione, il rumore è appena percettibile. Grazie a Onecta (integrato) è possibile controllare l'ambiente interno da qualsiasi posizione con un'app, monitorando inoltre i consumi energetici. Il flusso d'aria **3-D** combina l'oscillazione automatica verticale e orizzontale per la diffusione di un flusso d'aria calda o fredda in ogni angolo, anche in ampi spazi. **Il design del prodotto, moderno e compatto**, garantisce il minimo ingombro sulla parete.
La scelta di un prodotto R32, riduce l'impatto ambientale del 68% rispetto all'R410A e comporta una riduzione diretta dei consumi energetici grazie all'elevata efficienza energetica. I valori di efficienza stagionale determinano la classe A ++ in raffreddamento e riscaldamento

ATXP-N

ARXP-N

Dati sull'efficienza				ATXP25N/ARXP25N	ATXP35N/ARXP35N
Detrazione fiscale 65% o Superbonus				✓	✓
Conto termico				✓	✓
Detrazione 50%				✓	✓
Capacità di raffrescamento	Min./Nom./Max.		BTU/h	4436/8530/10236	4436/11943/13649
	Min./Nom./Max.		kW	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0
Capacità di riscaldamento	Min./Nom./Max.		BTU/h	4436/10236/13649	4436/13649/16378
	Min./Nom./Max.		kW	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8
Potenza assorbita	Raffrescamento	Nom.	kW	0,67	1,08
	Riscaldamento	Nom.	kW	0,69	1
Efficienza nominale	EER			3,71	3,24
	COP			4,36	4,02
Efficienza stagionale (secondo la norma EN14825)	Raffrescamento	Classe energetica		A++	
		Pdesign	kW	2,5	3,5
		SEER		6,9	6,9
		Consumo energetico annuale	kWh/a	127	178
	Riscaldamento (Condizioni climatiche medie)	Classe energetica		A++	
		Pdesign	kW	2,4	2,8
		SCOP		4,6	4,62
		Consumo energetico annuale	kWh	730	847

Unità interna				ATXP25N	ATXP35N
Colore				Bianco	
Dimensioni	Unità	AxLxP	mm	286x770x225	
Peso	Unità		kg	8,5	9
Ventilatore - Portata d'aria	Raffrescamento	Silenziosa/Bassa/Media/Alta	m^3/min	4,2/5,8/7,7/9,7	4,5/6,3/8,3/11,5
	Riscaldamento	Silenziosa/Bassa/Media/Alta	m^3/min	5,2/6,4/8,1/10,4	5,3/7,0/9,0/11,5
Potenza sonora	Raffrescamento		dBA	55	58
	Riscaldamento		dBA	55	58
Pressione sonora	Raffrescamento	Silenziosa/Bassa/Media/Alta	dBA	19/26/33/40	20/27/34/43
	Riscaldamento	Silenziosa/Bassa/Media/Alta	dBA	21/28/34/40	21/29/35/40
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione		Hz/V	1~ / 50 / 220-240	

Unità esterna					ARXP25N	ARXP35N
Dimensioni	Unità	AxLxP		mm	556x740x343	
Peso	Unità			kg	24	
Ventilatore - portata	Raffrescamento	Alta		m^3/min.	27,6	28,2
	Riscaldamento	Alta		m^3/min.	28	26,8
Potenza sonora	Riscaldamento			dBA	60	62
Pressione sonora	Raffrescamento	Alta		dBA	46	48
	Riscaldamento	Alta		dBA	47	48
Refrigerante	Tipo/Carica kg/TCO_2Eq/GWP				R32/0,55/0,37/675	R32/0,7/0,48/675
Attacchi tubazioni (ø)	Liquido-gas			mm	6,35 - 9,5	
	Liquido-gas			poli	1/4- 3/8	
	Scarico condensa			mm	18	
Lunghezza tubazioni	UE - UI	Max.		m	20	
Dislivello	UI - UE	Max.		m	12	
Intervallo di funzionamento	Raffrescamento	T.esterna	Min.~Max.	°CBS	-10~48	
	Riscaldamento	T.esterna	Min.~Max.	°CBU	-15 ~ 18	
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione			Hz/V	1~ / 50 / 220-240	

EER E COP Dichiarati solo al fine delle detrazioni fiscali in vigore all'atto della realizzazione di questa pubblicazione

Verificare le prestazioni ufficiali di prodotto sul sito www.daikin.it