

- Facile da trasportare, solo 10,3 kg
- Dispositivo di sicurezza all'avvio
- Potente motore da 1700 Watt
- Bassa rumorosità con partenza soft start
- Angolo di taglio con blocco automatico a 0°, 15°, 22,5°, 30° e 45°
- Inclinazione della testa destra/sinistra con blocco meccanico a 0°
- Piano girevole con regolazione di precisione dell'angolazione per tagli obliqui
- Testa di taglio inclinabile a sinistra per tagli obliqui

- Facile à transporter, seulement 10,3 kg
- Dispositif de sécurité au démarrage
- Moteur puissant de 1700 Watts
- Faible bruit avec démarrage soft start
- Angle de coupe avec verrouillage automatique à 0°, 15°, 22,5°, 30° et 45°
- Inclinaison de la tête droite/gauche avec blocage mécanique à 0°
- Table pivotante avec régulation de précision de l'angle pour les coupes obliques
- Tête de coupe inclinable à gauche pour les coupes obliques





DOTAZIONI DI SERIE

- Sacchetto raccogli-polvere / chiavi di corredo
- Morsetto verticale
- Estensioni laterali su all base
- Laser
- Lama z40

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Sac à poussière / trousseau de cle's
- Presseur vertical
- Extensions laterales
- Laser
- Lame z40

CAPACITÀ DI TAGLIO CAPACITÉS DE COUPE



MANIGLIA PER IL TRASPORTO POIGNEE POUR LE TRANSPORT




MANIGLIA CON ESTENSIONE POIGNEE AVEC EXTENSION

BASE E BASE DI APPOGGIO CON SCALA GRADUATA INTEGRATA

BASE ET BASE D'APPUI AVEC ECHELLE GRADUÉE INTÉGRÉE



DOUBLE BEVEL



Codice Code	EAN CODE
8.42.45.22	8025191806776

Potenza motore Puissance moteur	RPM	Diametro lama Diamètre lame	Dimensioni articolo Dimensions de l'article	Dimensioni imballo Dimensions de l'emballage	Peso Poids
1700 Watt	4700	D 210 - d30	 AxBxC	 axbxbh	kg
			285x830x485 mm	850x500x300 mm	12

Motore monofase 230 Volt - Hz 50 - Moteur monophasé 230 Volt - Hz 50