

FONDO RASANTE

PIASTRELLA MURALE · PIANO DI LAVORO



+ prodotto

- **Nasconde le fughe della piastrella**
- **Aderenza ottimale**
- **COV <1g/L**



PRIMA

DOPO

Id & consigli

Il Fondo rasante piastrella può essere ridipinto o intonacato.

FONDO RASANTE PIASTRELLA MURALE

Pittura bianca densa che si applica su piastrella murale e piano di lavoro. Essa permette di passare da una superficie piastrellata ad una liscia senza staccare il supporto.

PREPARAZIONE

Lavate a fondo (con detergente tipo soda), sgrassate (con acetone) e risciacquate. Fate asciugare completamente la superficie.

APPLICAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima dell'applicazione. Applicare una prima mano di **Fondo rasante** piastrella con un rullo a pelo lungo, quindi lisciare subito con la **Spatola inox** per livellare i rilievi.

Lasciate asciugare dalle 12 alle 24 ore secondo lo spessore delle fughe, prima di applicare una seconda mano con la Spatola in acciaio inox o il **Frattazzo inox** e lasciare il tutto per uniformare la superficie.

FINITURA

Il **Fondo rasante piastrella** può essere ridipinto o intonacato dopo 24 ore di asciugatura.

Fondo rasante piastrella : 3 30215 003506 0



Rullo



Spatola