

GAMMA FUTURA FUTURA RANGE

HY 227/8/6E

**DI LUNGA DURATA COME UN LUBRIFICATO,
DI FACILE MANUTENZIONE COME UN OILLESS.**
*LONG LIFE AS A LUBRICATED PUMP,
EASY MAINTENANCE AS AN OILLESS PUMP.*



Avviamento a temperature bassissime (-20°) e bassa tensione, solo 150 Volt.
Start-up at extremely low temperatures (-20°) and low voltage, only 150 Volt.



Pressostato integrato nel gruppo per una maggiore compattezza.
Pressure switch built-in for a more compact design.



Maniglia incorporata nel carter per un facile trasporto.
Handle built into the crankcase for easy transport.



Piedini in gomma che assicurano un'ottima stabilità.
Rubber feet ensure excellent stability.



Rubinetto di spurgo a sfera con passaggio maggiorato per evitare ostruzioni e bloccaggio.
Tap ball valve with enlarged passage to avoid blocking and obstructions.



Codice Code	Codice / Code Stanley FatMax	Gruppo Pump	Serbatoio Tank	Potenza Power	Cilindri Cylinder	Press. Max Max Press.	Lubrificato Lubricated	N° Giri RPM	Aria aspirata Air displacement	Volt/Hz	Peso Weight	Dimensioni Dimensions	Codice a barre Ean code
HYBE404STF508	FMXCM0042E	HY227	6 Lt	2 Hp/1,5 kW	1	8 bar/116 PSI	YES	3400	222 l/min - 7,8 CFM	230Volt~50Hz	16 kg	440x230x425	8016738763911