

SCHEMA TECNICA

MOTOSEGA A CATENA CON BATTERIA CORDLESS AL LITIO

BATTERIA AL LITIO 21,6V 4,0Ah

“KVS6000”

Display per la visualizzazione della carica della batteria e delle ore di lavoro

Tappo olio catena e scatola ingranaggi



Catene da 1/4” con copertura protettiva e barra da 8”

Doppio interruttore di sicurezza

Serbatoio dell'olio integrato e livello visibile dall'esterno
Lubrificazione della catena automatica e regolabile

Impugnatura ergonomica con protezione per la mano

Batteria al litio 21,6V 4,0Ah ricaricabile ad innesto rapido



Visualizzazione display:

- Temperatura scheda elettronica
- Livello carica batteria
- Impostazioni lubrificazione (frequenza e quantità)
- Tempo di lavoro parziale e totale

DOTAZIONE	LUBRIFICAZIONE RIDUTTORE	
Motosega a catena con batteria cordless al litio	Con grasso spray	1 volta al giorno
Due batterie 21,6V 4,0Ah		
Carica batteria a tre vie	Con siringa e grasso	1 volta al mese
Kit di manutenzione		
Copri barra		
Valigetta		

MOTOSEGA A CATENA CON BATTERIA CORDLESS AL LITIO 21,6 V 4,0 Ah

Ø MAX DI TAGLIO	160 mm
LUNGHEZZA BARRA	19,0 cm - 8"
CATENA	1/4" X 1.1 48 maglie
REGOLAZIONE TENSIONE CATENA	MANUALE
LUBRIFICAZIONE BARRA	AUTOMATICA E REGOLABILE
LUBRIFICAZIONE SCATOLA INGRANAGGI	MANUALE
VISUALIZZAZIONE DISPLAY	CARICA BATTERIA ORE DI LAVORO IMPOSTAZIONI LUBRIFICAZIONE
MOTORE	BRUSHLESS
POTENZA NOMINALE	950 W
TENSIONE NOMINALE	DC 21,6V
DIMENSIONI MOTOSEGA	48 x 22 x 7 cm
PESO SENZA BATTERIA	1,5 Kg
PESO CON BATTERIA	2,0 kg

BATTERIA AL LITIO 21,6 V 4,0 Ah

TENSIONE	21,6 V
CAPACITA'	4,0 Ah
POTENZA	86,4 Wh
PESO	0,5 Kg
TENSIONE NOMINALE CARICA BATTERIA	100-240 V AC 50-60 Hz
TEMPO DI RICARICA	4 ORE

IMPORTANTE: ATTENERSI SCRUPolosAMENTE ALLE INDICAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI, RIPORTATE SUL LIBRETTO DI ISTRUZIONI.