

Saratoga Fernovus Lamiere Zincate

Saratoga Fernovus Lamiere Zincate è lo smalto protettivo e decorativo per il trattamento diretto su metalli di varia natura come lamiera zincata e acciaio e su metalli non ferrosi come alluminio, rame e ottone. Si applica in una sola mano senza necessità di un prodotto di fondo. Facile da usare, è stato formulato per garantire una eccellente copertura in una sola mano. Non cola.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Ideale sia all'esterno che all'interno, si usa anche su elementi esposti alle intemperie come porte di garage, saracinesche, finestre, ringhiere, recinzioni, cancelli, tubi, portoncini, grondaie, mobiletti per esterni, scatolati ed oggetti decorativi.

APPLICAZIONE

Mescolare bene con una spatola fino ad ottenere una consistenza omogenea.

Superficie nuove e lisce:

- Carteggiare;
- Pulire, sgrassare e asciugare;
- Applicare Fernovus Lamiere Zincate

Superfici vecchie e trattate:

- Carteggiare.
- Rimuovere l'ossido non aderente, le vecchie vernici e l'eventuale ruggine.
- Pulire, sgrassare e asciugare.
- Applicare Fernovus Lamiere Zincate.

Superfici già verniciate o tinteggiate:

- Effettuare preventivamente una prova su una parte nascosta del manufatto.
- Dopo 2-3 ore, se il prodotto è ben ancorato alla superficie, proseguire con tutto il lavoro.

- Se il colore originale è molto differente da quello applicato, potrebbe essere necessaria una seconda mano per coprire ed uniformare perfettamente il colore.
- Coprire bene con la vernice anche angoli e spigoli.

Pulizia degli attrezzi: rimuovere la vernice in eccesso dagli strumenti di lavoro, quindi pulire con acqua.

Conservare in luogo asciutto e ben ventilato; tenere al riparo dal gelo, da temperature elevate e dalla luce diretta del sole.

Caratteristiche tecniche

Aspetto	Gel compatto
Peso specifico (g/ml)	ca. 1
Essiccamento al tatto	Dopo 4 h
Tempo minimo tra 1° e 2°mano	8 h
Diluzione applicazione a pennello	Pronto all'uso, non diluire, non aggiungere coloranti
a rullo	5-10% con acqua e mescolare prima di applicare
a spruzzo	10-15% con acqua e mescolare prima di applicare
Temperatura di applicazione	Da +5°C a +35°C
Resistenza alla temperatura	-20°C a +70°C
Resa per mano:	ca. 14 m ² /l
Residuo secco (% p/p)	ca. 50
Spessore film (per mano)	30 µ (secco)

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +20/25°C.

AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione prodotto	Contenuto	Codice prodotto	Imballo pezzi	Codice EAN
Fernovus Lamiere Zincate Grigio metal	750 ml	88641001	6	8005860886414
Fernovus Lamiere Zincate Marrone	750 ml	88641002	6	8005860916432
Fernovus Lamiere Zincate Bianco	750 ml	88641003	6	8005860916449
Fernovus Lamiere Zincate Verde	750 ml	88641004	6	8005860916456



Rev 01 del 13/09/2023- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Si declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall'uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.