

# INTEX®

PureSpa™

## PURESPA™

Spa Idromassaggio Bubble Massage | 8 posti

236x71 cm

CODICE#

28412EX



Forma	Rotonda
Dimensioni prodotto	236x71 cm
Dimensioni imballo	107,6x59,1x50,2 cm
Garanzia	2 anni



### Un nuovo standard di relax

Ogni PureSpa™ Bubble Massage è progettata per portare a casa tua una conveniente e rilassante esperienza di benessere e con questo modello da 8 posti, c'è spazio per tutti. Controlla il tuo relax direttamente dal pannello di controllo impostando la temperatura che desideri. Questa Spa si adatta perfettamente agli ambienti interni ed esterni.



**CAPACITÀ SEDUTA**  
8 persone



**CAPACITÀ D'ACQUA**  
1.340 L




**COLORE**  
Beige



**PESO CONFEZIONE**  
56,6 Kg

## CARATTERISTICHE



### FIBER-TECH™ Technology

Migliaia di fibre di poliestere ad alta resistenza che garantiscono maggiore stabilità.



### Sistema anticalcare

Addolcisce l'acqua prevenendo formazione e deposito di detriti di calcare.



### PVC Super-Tough

Rivestimento in PVC a 3 strati per una maggiore resistenza.



### Display LED

Pannello di controllo integrato con pulsanti touch.



### Ganci di chiusura

Comodi ganci per chiudere correttamente il telo di copertura termico.


## SPECIFICHE TECNICHE

	<b>Materiale</b> PVC 3 Strati Super-Tough		<b>Portata flusso</b> 1.741 L/h
	<b>Soffiatore d'aria a bolle</b> 800 W		<b>Range Temperatura</b> 20° ~ 40° C
	<b>Riscaldatore</b> 220-240 V   2.200 W		<b>Aumento di Temperatura</b> 0,8° ~ 1,5° C/h
	<b>Potenza Sistema anticalcare</b> 10 W		<b>Numero getti d'acqua</b> 170

## DIMENSIONI PRODOTTO

### DIMENSIONI


185 cm



71 cm

236 cm

### SPAZIO CONSIGLIATO



## ACCESSORI INCLUSI



### SACCA

Comoda sacca per il trasporto e dentro cui riporre il prodotto.



### TELO BASE

Protegge il prodotto dall'erba e altri materiali che potrebbero forare il liner.



### TELO TERMICO DI COPERTURA

Mantiene la temperatura dell'acqua e protegge la vasca da sporcizia ed eventi atmosferici.



**2 CARTUCCE S1 #29001**  
Filtri da cambiare ogni 15 giorni e da risciacquare quotidianamente.



### 1 GALLEGGIANTE

Per il rilascio di prodotti chimici (non inclusi).