



## ATYPIC – DECORATIVI

## EVOKE MATERICO

<b>DESCRIZIONE</b>	Pittura decorativa ad effetto materico, opaca, per superfici murali interne.
<b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Elevate caratteristiche di copertura.</li><li>• Ideale per decorare le superfici ad aspetto rustico</li><li>• finitura opaca e texture sabbiosa</li><li>• Non necessità di pittura di fondo</li></ul>
<b>CLASSIFICAZIONE COV (Direttiva 2004/42/CE)</b>	Pitture opache per pareti e soffitti interni. Valore limite UE di COV per EVOKE MATERICO (cat. A/a): 30 g/L (2010). EVOKE MATERICO contiene al massimo 30 g/L di COV.
<b>PREPARAZIONE DEL SUPPORTO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>SUPERFICI MURALI NUOVE</b> Assicurarsi che le superfici siano perfettamente pulite, prive di polvere, grasso, oli o cere. Applicare una mano di Fissativo Acrilico Max Meyer, diluito in funzione dell'assorbimento del supporto (vedi scheda tecnica).</li><li>• <b>SUPERFICI MINERALI GIA VERNICIATE</b> Le pitture presenti dovranno essere ben aderenti e coese con il supporto. Ogni eventuale strato esfoliante dovrà essere puntualmente rimosso tramite raschiatura. Asperità del supporto dovranno essere stuccate e livellate con carta vetrata. Applicare una mano di Fissativo Acrilico Max Meyer, diluito in funzione dell'assorbimento del supporto (vedi scheda tecnica).</li></ul>
<b>SISTEMA DI APPLICAZIONE</b>	Applicare una mano di EVOKE MATERICO con pennellate casuali o incrociate. <ul style="list-style-type: none"><li>• Secco al tatto: Max 1 h</li><li>• Secco in profondità: Max 24 h</li><li>• Sovraverniciabilità: dopo 4÷5 h</li></ul>
<b>CONDIZIONI DI APPLICAZIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Temperatura dell'ambiente min. +5°C / max. +35°C;</li><li>• Umidità relativa dell'ambiente &lt; 75%;</li><li>• Temperatura del supporto min. +5°C / max. +35°C;</li><li>• Umidità del supporto &lt; 10% di U.R.</li></ul>
<b>PRECAUZIONI DI SICUREZZA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Conservare il barattolo ben chiuso dopo l'uso, lontano da fonti di calore, al riparo dal gelo e dai raggi solari diretti.</li><li>• Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.</li><li>• I contenitori devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.</li></ul>
<b>INCOMPATIBILITÀ CONOSCIUTE</b>	Nessuna. Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio di Assistenza Tecnica.
<b>PULIZIA DEGLI ATTREZZI</b>	Con acqua subito dopo l'uso.
<b>VOCE DI CAPITOLATO</b>	Applicazione di pittura per effetti decorativi EVOKE MATERICO. EVOKE MATERICO si applica a rullo o pennello, con una resa indicativa per mano di 8÷10 m <sup>2</sup> /L, in funzione dell'assorbimento del supporto. Prezzo in opera pari a € _____ al m <sup>2</sup> compreso materiali, manodopera ed escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni delle superfici.



## ATYPIC – DECORATIVI

## EVOKE MATERICO

CARATTERISTICHE ED ALTRE INFORMAZIONI TECNICHE	METODO	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% U.R.
Aspetto e finitura		Opaca
Massa volumica	ISO 2811-1	ca. 1,558 g/ml
Viscosità Brookfield	ASTM D 2196	ca. 4500 cps
Resa teorica per mano	ISO 7254	8÷10 m <sup>2</sup> /L
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio	UNI 10154	Almeno 12 mesi
Superficie di applicazione		Interni
Colori		Bianco, colori di cartella e colori realizzabili con il sistema tintometrico.
Legante		Vinilico
Applicazione a spatola		Pronto all'uso

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate. LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

Servizio Clienti

Numero Verde

800-825161

Lunedì – Venerdì 8:30-17:30



Cromology Italia S.p.a.: sede legale Via IV Novembre, 4  
55016 Porcari (LU) ITALY  
Tel. 199 119955 Fax 199 119977  
[www.maxmeyer.it](http://www.maxmeyer.it), E-mail: [info@maxmeyer.it](mailto:info@maxmeyer.it)