



Corpo del proiettore

Dimensione prodotto (cm)	H14,5 x L19,2 x P5,5 cm
Colore	Nero
Materiale	Alluminio pressofuso

Specifiche tecniche

Potenza (W)	25W
Lumen (lm)	1300lm
Chip LED	Standard
Temperatura di colore (Kelvin)	4000 K
CRI (Ra)	>70
Angolo luce (°)	120°
Temperatura di calore (°C)	-20°~40°
Tempo di accensione	<0.5S
Pannello solare	Monocristallino 6V - 10W
Misure pannello solare (cm)	H29 x L21 x P1,7 cm
Batteria	LiFePo4 - 3,2V 5000mAH
Tempo di carica	3-4 ore
Durata operatività massima	12-14 ore
Area illuminata	30-40 metri quadrati
Funzionalità telecomando	ON/OFF - AUTO - 3H - 5H - 8H (durata opeatività) - LUCE AL 100% - LUCE AL 50 %
Cavo	5 metri, IP65
Note	Viti e staffe per il montaggio incluse

Scheda tecnica

Azienda	Gb Trade s.r.l
Codice articolo	LD550
Tipo prodotto	Floodlight ad energia solare - 25W - 4000K



Driver / Parametri elettrici

Tipo Driver	IC
-------------	----

Sicurezza / Certificazioni

Classificazione IP	IP65
Marcato CE	SI
Certificazioni	CE/ROHS
Test report	EMC/LVD

Packaging

Packaging	Color box
Codice EAN	8053340478581