

PROTEZIONE MULTI-FUNZIONE

Volete godervi a pieno la vostra terrazza nel tempo senza alcuna restrizione? L'efficace

Olio Saturatore

per Terrazze e Legno Esterno ad Alta Protezione protegge a lungo la vostra terrazza e i mobili in legno dagli effetti dannosi di acqua, raggi UV, macchie e grasso.

ALTA PERFORMANCE

- Forte resistenza alle macchie e agli agenti atmosferici
- Antiscivolo su terrazze e intorno alle piscine (testato secondo la norma NF EN 16165)

RISULTATO PERFETTO

- Tonalità dall'aspetto opaco per esaltare le venature e preservare l'aspetto naturale del legno
- Facile il rinnovo : colori coprenti per l'applicazione diretta su legno tinto, invecchiato o ingrigito

POLIVALENTE

- 2 in 1 : superfici verticali e orizzontali
- Compatibile con tutti i legni
- Facile il mantenimento

COSA CI PIACE DI QUESTO OLIO SATURATORE TERRAZZE E LEGNO ESTERNO

Formulato a base di resina di origine vegetale, olio e fibre di legno, non derivati dalla petrolchimica, né dall'agricoltura biologica.

La formula contiene l'88% di carbonio biobased rispetto al carbonio totale secondo la norma NF EN 16640.

TINTE

1 colore
Aspetto: NATURALE



Incolore



0,75L · 2,5L



INFORMAZIONI TECNICHE

SUPPORTI

- Per tutti i tipi di terrazze, i grigliati e i mobili in legno esterno (sedie, tavoli, panchine, fioriere, ecc.)
- Utilizzabile su tutti i tipi di legno: europeo, esotico, composito e trattato in autoclave.



ESSICCAZIONE

2 ore TRA LE 2 MANI

A seconda delle condizioni climatiche, dello spessore, del supporto...



RESA AL LITRO

+/- 6mq

FINITI IN 2 MANI



STRUMENTI

PENNELLO O RULLO



PULIZIA STRUMENTI

A C Q U A

PREPARAZIONE

Il legno deve essere grezzo, pulito, asciutto, sano e non grasso.

- **LEGNO GREZZO** : Carteggiare leggermente e levare la polvere.
- **LEGNO NUOVO/ GRASSO/ COMPOSITO** : è meglio lasciare invecchiare il legno all'aperto per 3 mesi per fare in modo che sia sufficientemente poroso e che il saturatore possa impregnarlo bene.
- **LEGNO VECCHIO** :
 - Tinte trasparenti : sgrassare preventivamente.
 - Tonalità opache : lavare preventivamente con idropulitrice insistendo sulle macchie grasse.

APPLICAZIONE

Condizioni ideali di applicazione tra 12°C e 25°C, in condizioni di asciutto. L'aspetto lattiginoso all'applicazione scompare durante l'essiccazione del prodotto.

- Mescolare il saturatore con una bacchetta lunga e larga per omogeneizzare bene il prodotto.
- Applicare due strati sottili e regolari senza caricare di troppo prodotto il pennello o il rullo (pelo raso 3-5 mm) rispettando i tempi di asciugatura.

MANUTENZIONE : Quando l'aspetto del legno si appanna o si sbianca, è necessario un intervento di manutenzione. Dopo la pulizia e una leggera carteggiatura, applicare uno o due strati di Olio Saturatore.

BUONO A SAPERSI

- La tinta incolore è da utilizzare solo per la manutenzione su legno già trattato con olio saturatore e colorato, o per diluire le altre tonalità della nuance.
- L'aspetto può variare in funzione delle essenze del legno. Fare una prova preventiva su una parte della superficie poco visibile.
- Al termine del lavoro, levare meccanicamente dagli utensili quanto più olio saturatore possibile. Al fine di evitare il rilascio di sostanze nocive nell'ambiente, non versare residui di acqua o solventi di lavaggio in lavelli, wc, fognature, bidoni della spazzatura.