

LINEA PARETE

INVERTER / LINEA RESIDENZIALE



- Wi-Fi optional
- Modalità supersilenziosa (21,5 dB(A))
- Filtro antibatterico alta densità
- Trattamento anticorrosione delle batterie
- Facilità di installazione, manutenzione e pulizia
- Protezione antigelo
- Dimensioni unità interna ancora più compatte (larghezza 71,5 cm)
- Design identico al precedente modello (sia interna che esterna)



Modalità
super silenziosa
21,5 dB(A)



Dimensioni
ancora più
compatte



PACCHETTO FILTRANTE 3 STADI

Il sistema filtrante rimuove efficacemente le sostanze nocive e gli allergeni, consentendo una fuoriuscita di aria priva di inquinanti.



NetHome Plus

Funzione Wi-Fi per la facile gestione da smartphone tramite app **NetHome Plus** e vocalmente con **Amazon Alexa**



amazon alexa


App
Wi-Fi

Gas
refrigerante


Inverter


Telecomando
incluso

Wi-Fi
optional

MODELLO			MTX9HP24FCA	MTX12HP24FCA
RAFFREDDAMENTO	Capacità (min-max)	Btu/h	3100 - 11600	3800 - 13400
	Capacità (min-max)	kW	0,90 - 3,40	1,11 - 4,16
	Potenza elettrica assorbita (min-max)	kW	0,10 - 1,24	0,13 - 1,58
	Pdesignnc	kW	2,60	3,50
	SEER	W/W	7,00	6,50
	Classe Efficienza Energetica		A++	A++
RISCALDAMENTO	Capacità (min-max)	Btu/h	2800 - 11500	3700 - 14200
	Capacità (min-max)	kW	0,82 - 3,37	1,08 - 4,22
	Potenza elettrica assorbita (min-max)	kW	0,12 - 1,20	0,16 - 1,40
	Pdesignh (Average)*	kW	2,30	2,80
	SCOP (Average)*	W/W	4,10	4,10
	Classe Efficienza Energetica (Average)*		A+	A+
	Pdesignh (Warmer)**	kW	2,30	3,00
	SCOP (Warmer)**	W/W	5,10	5,20
	Classe Efficienza Energetica (Warmer)**		A+++	A+++
UNITÀ INTERNA			MTX19HP24FCA	MTX112HP24FCA
Alimentazione		V-Ph-Hz	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50
Portata d'aria (Hi/Mi/Lo)		m3/h	435/333/259	530/430/310
Livello pressione sonora (Hi/Mi/Lo/Si)		dB(A)	37/32/25/21,5	39,5/35,5/25/21,5
Livello potenza sonora (Hi)		dB(A)	50,0	55,0
Dimensioni nette (LxPxH)		mm	715x194x285	805x194x285
Dimensioni con imballo (LxPxH)		mm	780x270x365	870x270x365
Peso Netto/Lordo		kg	6,7/8,8	7,3/9,5
UNITÀ ESTERNA			MTX09HP24FCA	MTX012HP24FCA
Alimentazione		V-Ph-Hz	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50
Potenza max assorbita		kW	2,15	2,15
Livello pressione sonora		dB(A)	55,0	55,0
Livello potenza sonora		dB(A)	59,0	63,0
Dimensioni nette (LxPxH)		mm	720x270x495	720x270x495
Dimensioni con imballo (LxPxH)		mm	835x300x540	835x300x540
Peso Netto/Lordo		kg	21/22,8	21/22,8
DATI REFRIGERANTE				
Refrigerante	Tipo		R32	R32
	GWP		675	675
	Carica di refrigerante	kg	0,47	0,52
Tubo refrigerante	Liquido	mm	Φ6,35(1/4")	Φ6,35(1/4")
	Gas	(inch)	Φ9,52(3/8")	Φ9,52(3/8")
	Lunghezza max linea frigorifera	m	25,0	25,0
	Max dislivello	m	10,0	10,0
	Precarica refrigerante	m	5,0	5,0
Temperatura d'esercizio	FGAS addizionale	g/m	12,0	12,0
	Interna (raffred. / riscald.)	°C	17~32/0~30	17~32/0~30
	Esterna (raffred. / riscald.)	°C	-15~50/-20~30	-15~50/-20~30

*Tbiv = -7°C

**Tbiv = +2°C