

freedom beyond limits

SERIE PWB | POWER STATIONS PORTATILI





freedom beyond limits

COME NOSTRO PRINCIPIO GUIDA, VI DIAMO LA POSSIBILITÀ DI LIBERARVI DAI VINCOLI ENERGETICI CONVENZIONALI, DANDOVI POSSIBILITÀ ILLIMITATE PER LE VOSTRE ESIGENZE. ABBRACCIATE IL FUTURO DELL'AUTONOMIA ENERGETICA E SBLOCCATE UNA LIBERTÀ SENZA PRECEDENTI CON LE NOSTRE POWER STATION PORTATILI.



PWB 1200



APPLICAZIONI

La Power Station portatile Pramac può essere utilizzata per alimentare una vasta gamma di dispositivi elettronici, tra cui laptop, smartphone, tablet, fotocamere e persino piccoli elettrodomestici come stufe portatili, asciugacapelli, bollitori elettrici e griglie.



TELEFONO / 10WH
>90 cariche



LAPTOP / 50 Wh
>20 cariche



ILLUMINAZIONE / 10 Wh
>90 ore



WI-FI Router / 12 W
>80 ore



BOLLITORE / 1000 W
1 ora



TV / 140 W
>7 ore



FRIGORIFERO / 100-200 W
10-5 ore



GRIGLIA / 800W
1.2 ore

DATI TECNICI

Capacità | Durata della batteria @80%

1075 Wh | 2000 Cicli (LFP)

Potenza nominale W | Amps

1200 W | 5.2A

Potenza massima W* | Amps

2400 W | 10.4A

Tempo di carica a parete @80%

1 h (800 W) Caricatore rapido incluso

Peso del prodotto (KG) | Dimensioni (LxWxH)

16,2 KG | 376x215x262 mm

Protezione IP

IP20

Funzione EPS

Emergenza. Alimentazione, tempo di attivazione ≤10mS

Garanzia


2 Anni

* 1.5 sec @131% potenza massima | @ al 200% la potenza massima viene retta per 300 millisecondi


CARATTERISTICHE



RICARICA
SUPER VELOCE
800W 1h @ 80%



ACCENDISIGARI
12V/8A | 11h @80%



CONNETTORE DEL PANNELLO
SOLARE
Max 400W 2.1h @80%



BATTERIA
LFP



1X CARICABATTERIE
WIRELESS



CONNETTORE PARALLELO
Potenza fino a 3600 W



2 X PRESE
SCHUKO



1X PRESA DI CORRENTE DC 12V 16A
2X DC 12V 5A; 2X USB-C
2X USB A-FAST; 2X USB-A

APPLICAZIONI

La Power Station portatile Pramac può essere utilizzata per alimentare una varietà di dispositivi elettronici, come laptop, smartphone, tablet, droni e piccoli elettrodomestici come mini-frigo, bollitori elettrici, ventilatori portatili e trapani.



TELEFONO / 10WH
>90 cariche



LAPTOP / 50 Wh
>20 cariche



ILLUMINAZIONE / 10 Wh
>90 ore



VENTILATORE / 50 W
38 ore



TRAPANO / 1000 W
1.9 ore



MACCHINA DEL CAFFÈ / 1000 W
>1.9 ore



FRIGORIFERO / 100-200 W
10-5 ore



SMERIGLIATRICE / 900 W
2 ore

DATI TECNICI

Capacità | Vita della batteria @80%

2150 Wh | 2000 Cicli (LFP)

Potenza nominale W | Amps

2400 W | 10.4 A

Potenza massima W* | Amps

4800 W | 20.9 A

Tempo di ricarica a parete @80%

1 h (1800 W) Caricatore rapido incluso

Peso del prodotto (KG) | Dimensione (LxWxH)

29,5 KG | 496x266x350

Protezione IP

IP20

Funzione EPS

Emergenza. Alimentazione, tempo di attivazione 10ms

Garanzia


2 anni

* 1.5 sec @131% potenza massima | @ al 200% la potenza massima viene retta per 300 millisecondi


CARATTERISTICHE



RICARICA
SUPER VELOCE
800W 1h @ 80%



ACCENDISIGARI
12V/8A | 11h @80%



CONNETTORE DEL PANNELLO
SOLARE
Max 400W 2.1h @80%



BATTERIA
LFP



2X RICARICA
WIRELESS



CONNETTORE PARALLELO
Potenza fino a 3600 W



4 X PRESA
SCHUKO



1X PRESA DI CORRENTE DC 12V 16A
2X DC 12V 5A; 2X USB-C
2X USB A-FAST; 2X USB-A

PWB 2400



freedom beyond limits

CHE TU STIA FACENDO CAMPEGGIO NELLA NATURA SELVAGGIA, INTRAPRENDENDO UN VIAGGIO IN AUTO, O BALLANDO ALL'APERTO, LE NOSTRE POWER STATION PORTATILI TI ASSICURANO DI RIMANRE CONNESSO E ALIMENTATO. GODETEVI IL VOSTRO TEMPO LIBERO SENZA CONFINI, SAPENDO DI AVERE UNA FONTE DI ENERGIA AFFIDABILE E SOSTENIBILE A PORTATA DI MANO. ABBRACCIA LA LIBERTÀ DI ESPLORARE E VIVERE FUORI DALLA RETE, MANTENENDO L'ACCESSO ALL'ENERGIA ESSENZIALE.





PRAMAC

PWB 1200

AC ON/OFF

DC ON/OFF

DC 12V/5A

TYPE 2

USB-A

USB-C

USB 2.0

USB 3.0

USB 4.0

USB 5.0

USB 6.0

USB 7.0

USB 8.0

USB 9.0

USB 10.0

USB 11.0

USB 12.0

USB 13.0

USB 14.0

USB 15.0

USB 16.0

USB 17.0

USB 18.0

USB 19.0

USB 20.0

USB 21.0

USB 22.0

USB 23.0

USB 24.0

USB 25.0

USB 26.0

USB 27.0

USB 28.0

USB 29.0

USB 30.0

USB 31.0

USB 32.0

USB 33.0

USB 34.0

USB 35.0

USB 36.0

USB 37.0

USB 38.0

USB 39.0

USB 40.0

USB 41.0

USB 42.0

USB 43.0

USB 44.0

USB 45.0

USB 46.0

USB 47.0

USB 48.0

USB 49.0

USB 50.0

USB 51.0

USB 52.0

USB 53.0

USB 54.0

USB 55.0

USB 56.0

USB 57.0

USB 58.0

USB 59.0

USB 60.0

USB 61.0

USB 62.0

USB 63.0

USB 64.0

USB 65.0

USB 66.0

USB 67.0

USB 68.0

USB 69.0

USB 70.0

USB 71.0

USB 72.0

USB 73.0

USB 74.0

USB 75.0

USB 76.0

USB 77.0

USB 78.0

USB 79.0

USB 80.0

USB 81.0

USB 82.0

USB 83.0

USB 84.0

USB 85.0

USB 86.0

USB 87.0

USB 88.0

USB 89.0

USB 90.0

USB 91.0

USB 92.0

USB 93.0

USB 94.0

USB 95.0

USB 96.0

USB 97.0

USB 98.0

USB 99.0

USB 100.0

USB 101.0

USB 102.0

USB 103.0

USB 104.0

USB 105.0

USB 106.0

USB 107.0

USB 108.0

USB 109.0

USB 110.0

USB 111.0

USB 112.0

USB 113.0

USB 114.0

USB 115.0

USB 116.0

USB 117.0

USB 118.0

USB 119.0

USB 120.0

USB 121.0

USB 122.0

USB 123.0

USB 124.0

USB 125.0

USB 126.0

USB 127.0

USB 128.0

USB 129.0

USB 130.0

USB 131.0

USB 132.0

USB 133.0

USB 134.0

USB 135.0

USB 136.0

USB 137.0

USB 138.0

USB 139.0

USB 140.0

USB 141.0

USB 142.0

USB 143.0

USB 144.0

USB 145.0

USB 146.0

USB 147.0

USB 148.0

USB 149.0

USB 150.0

USB 151.0

USB 152.0

USB 153.0

USB 154.0

USB 155.0

USB 156.0

USB 157.0

USB 158.0

USB 159.0

USB 160.0

USB 161.0

USB 162.0

USB 163.0

USB 164.0

USB 165.0

USB 166.0

USB 167.0

USB 168.0

USB 169.0

USB 170.0

USB 171.0

USB 172.0

USB 173.0

USB 174.0

USB 175.0

USB 176.0

USB 177.0

USB 178.0

USB 179.0

USB 180.0

USB 181.0

USB 182.0

USB 183.0

USB 184.0

USB 185.0

USB 186.0

USB 187.0

USB 188.0

USB 189.0

USB 190.0

USB 191.0

USB 192.0

USB 193.0

USB 194.0

USB 195.0

USB 196.0

USB 197.0

USB 198.0

USB 199.0

USB 200.0

USB 201.0

USB 202.0

USB 203.0

USB 204.0

USB 205.0

USB 206.0

USB 207.0

USB 208.0

USB 209.0

USB 210.0

USB 211.0

USB 212.0

USB 213.0

USB 214.0

USB 215.0

USB 216.0

USB 217.0

USB 218.0

USB 219.0

USB 220.0

USB 221.0

USB 222.0

USB 223.0

USB 224.0

USB 225.0

USB 226.0

USB 227.0

USB 228.0

USB 229.0

USB 230.0

USB 231.0

USB 232.0

USB 233.0

USB 234.0

USB 235.0

USB 236.0

USB 237.0

USB 238.0

USB 239.0

USB 240.0

USB 241.0

USB 242.0

USB 243.0

USB 244.0

USB 245.0

USB 246.0

USB 247.0

USB 248.0

USB 249.0

USB 250.0

USB 251.0

USB 252.0

USB 253.0

USB 254.0

USB 255.0

USB 256.0

USB 257.0

USB 258.0

USB 259.0

USB 260.0

USB 261.0

USB 262.0

USB 263.0

USB 264.0

USB 265.0

USB 266.0

USB 267.0

USB 268.0

USB 269.0

USB 270.0

USB 271.0

USB 272.0

USB 273.0

USB 274.0

USB 275.0

USB 276.0

USB 277.0

USB 278.0

USB 279.0

USB 280.0

USB 281.0

USB 282.0

USB 283.0

USB 284.0

USB 285.0

USB 286.0

USB 287.0

GO SOLAR

LE POWER STATION PORTATILI IN COMBINAZIONE CON I PANNELLI SOLARI FORNISCONO UNA SOLUZIONE DI ENERGIA ECOLOGICA E SOSTENIBILE, RIDUCENDO L'EMISSIONE DI ANIDRIDE CARBONICA, GARANTENDO AL CONTEMPO UN'ENERGIA CONTINUA E PULITA ANCHE NELLE LOCALITÀ PIÙ REMOTE.

PANNELLO SOLARE PWB 200 W

Potenza Nominale	200 W
Numero di piegature	4
Modalità dell'interfaccia di uscita	MC4 Cavo di uscita
Peso	8.4 kg
Dimensione aperta (LxHxW)	2390*564*25 mm

RICARICA SOLARE @80%

Ricarica PWB 1200	4 h (200W) 2,1 h (400W)
Ricarica PWB 2400	5 h (400W) 8 h (200W)



1

ESTRARRE I CAVI DEL PANNELLO SOLARE



2

COLLEGA I CAVI COME MOSTRATO



3



INSERIRE L'INTERFACCIA XT60
ALL'INTERNO DELL'INTERFACCIA
DELLA RICARICA SOLARE

4



UNA VOLTA COLLEGATO, L'ICONA
SOLARE APPARIRÀ NEL DISPLAY
DELLA BATTERIA

2X POTENZA* AUTONOMIA



www.pramac.com



*POTENZA FINO A 3600 W
FILII IN PARALLELO DISPONIBILI SEPARATAMENTE COME OPTIONAL.

Le immagini dei prodotti mostrate sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non essere una rappresentazione esatta del prodotto. Il produttore si riserva il diritto di introdurre modifiche a modelli e caratteristiche senza preavviso.
ITA/07_2024_rev.1


PRAMAC