

Scheda di dati di sicurezza conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Nome commerciale del prodotto : BATTERIA PIOMBO-ACIDO RIEMPITA CON ACIDO SOLFORICO DILUITO ASSORBITO SU FIBRA DI VETRO
Data di redazione : 04.05.2023 **Versione (Revisione) :** 3.0.0 (2.0.0)
Data di stampa : 05.05.2023

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/ impresa

1.1 Identificatore del prodotto

BATTERIA PIOMBO-ACIDO RIEMPITA CON ACIDO SOLFORICO DILUITO ASSORBITO SU FIBRA DI VETRO

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Usi rilevanti individuati

Batterie elettriche e accumulatori

Ai sensi del Regolamento REACH il prodotto si configura come articolo senza rilascio intenzionale di sostanze, contenente una miscela pericolosa, pertanto lo stesso non viene etichettato. La presente scheda di dati di sicurezza viene elaborata al fine di fornire le necessarie informazioni per la sicurezza dei lavoratori e dei consumatori nell'evenienza di una esposizione al contenuto, cosa che si può ritenere possibile solo accidentalmente.

Usi non raccomandati

Nessuno

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore (produttore/importatore/rappresentante/utilizzatore a valle/commerciante)

CLARIOS ITALIA S.r.l.

Strada : Via Creta, 26

Codice di avviamento postale/Luogo : 25124 Brescia (BS) - ITALY

Telefono : +39 030 2435811

Contatto per le informazioni : Italy-Clienti@clarior.com

1.4 Numero telefonico di emergenza

CAV "Osp. Pediatrico Bambino Gesù" Dip. Emergenza e Accettazione DEA Roma Piazza Sant'Onofrio, 4, 00165. Tel. 06 68593726

Az. Osp. Univ. Foggia, Foggia, V.le Luigi Pinto, 1,71122, Tel. 800183459

Az. Osp. "A. Cardarelli", Napoli, Via A. Cardarelli, 9, 80131, Tel. 081-5453333

CAV Policlinico "Umberto I", Roma, V.le del Policlinico, 155, 00161, Tel. 06-49978000

CAV Policlinico "A. Gemelli", Roma, Largo Agostino Gemelli, 8, 00168, Tel. 06-3054343

Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica, Firenze, Largo Brambilla, 3, 50134, Tel. 055-7947819

CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica, Pavia, Via Salvatore Maugeri, 10, 27100, Tel. 0382-24444

Osp. Niguarda Ca' Granda, Milano, Piazza Ospedale Maggiore, 3, 20162, Tel. 02-66101029

Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII, Bergamo, Piazza OMS, 1, 24127, Tel. 800883300

Azienda Ospedaliera Integrata Verona, Verona, Piazzale Aristide Stefani, 1, 37126, Tel. 800011858

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]

Aquatic Chronic 3 ; H412 - Pericoloso per l'ambiente acquatico : Cronico 3 ; Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Acute Tox. 4 ; H302 - Tossicità acuta (per via orale) : Categoria 4 ; Nocivo se ingerito.

Eye Dam. 1 ; H318 - Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi : Categoria 1 ; Provoca gravi lesioni oculari.

Skin Corr. 1A ; H314 - Corrosione/irritazione cutanea : Categoria 1A ; Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Repr. 1A ; H360Df - Tossicità per la riproduzione : Categoria 1A ; Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.

Lact. ; H362 - Tossicità per la riproduzione ; Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.

STOT RE 1 ; H372 - Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta : Categoria 1 ; Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

2.2 Elementi dell'etichetta

Scheda di dati di sicurezza conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Nome commerciale del prodotto : BATTERIA PIOMBO-ACIDO RIEMPITA CON ACIDO SOLFORICO DILUITO ASSORBITO SU FIBRA DI VETRO
Data di redazione : 04.05.2023
Data di stampa : 05.05.2023
Versione (Revisione) : 3.0.0 (2.0.0)

Etichettature secondo la normativa CE n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi relativi ai pericoli



Pericolo per la salute (GHS08) · Corrosione (GHS05) · Punto esclamativo (GHS07)

Avvertenza

Pericolo

Componenti pericolosi da indicare in etichetta

PIOMBO ; No. CAS : 7439-92-1
PASTA DI PIOMBO ; No. CAS : 7439-92-1
ACIDO SOLFORICO 29 % ; No. CAS : 7664-93-9

Indicazioni di pericolo

H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H302 Nocivo se ingerito.
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza

P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
P260 Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
P273 Non disperdere nell'ambiente.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P308+P313 In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.

2.3 Altri pericoli

Questo prodotto non è, o non contiene, una sostanza definita PBT o vPvB
Non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH, del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 a livelli superiori a 0,1%.

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2 Miscela

Ingredienti pericolosi

PIOMBO ; No. di registrazione REACH : 01-2119513221-59 ; CE N. : 231-100-4; No. CAS : 7439-92-1
Quota del peso : $\geq 25 - < 35$ %
Classificazione 1272/2008 [CLP] : Repr. 1A ; H360Df STOT RE 1 ; H372 Lact. ; H362
PASTA DI PIOMBO ; No. di registrazione REACH : 01-2119513221-59 ; CE N. : 231-100-4; No. CAS : 7439-92-1
Quota del peso : $\geq 25 - < 35$ %
Classificazione 1272/2008 [CLP] : Repr. 1A ; H360Df STOT RE 1 ; H372 Lact. ; H362 Acute Tox. 4 ; H302 Acute Tox. 4 ; H332 Aquatic Chronic 3 ; H412
ACIDO SOLFORICO ; No. di registrazione REACH : 01-2119458838-20 ; CE N. : 231-639-5; No. CAS : 7664-93-9
Quota del peso : $\geq 25 - < 35$ %
Classificazione 1272/2008 [CLP] : Skin Corr. 1A ; H314 Eye Dam. 1 ; H318
Limiti di concentrazione specifici : Eye Irrit. 2; H319: $5 \% \leq C < 15$ % ; Skin Corr. 1A; H314: $C \geq 15$ % ; Skin Irrit. 2; H315: $5 \% \leq C < 15$ %

Scheda di dati di sicurezza

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Nome commerciale del prodotto : BATTERIA PIOMBO-ACIDO RIEMPITA CON ACIDO SOLFORICO DILUITO ASSORBITO SU FIBRA DI VETRO
Data di redazione : 04.05.2023
Data di stampa : 05.05.2023
Versione (Revisione) : 3.0.0 (2.0.0)

Altre informazioni

Il testo completo delle indicazioni di pericolo (frasi) H e EUH è riportato alla sezione 16.

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

In caso di dubbio o in presenza di sintomi, consultare un medico.

In caso di inalazione

allontanare l'incidentato dall'area di pericolo. I sintomi possono manifestarsi anche dopo alcune ore, pertanto è necessaria l'osservazione medica per almeno 48 ore dopo l'incidente.

In caso di contatto con la pelle

Lavarsi immediatamente con: Acqua Rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati. In caso d'irritazione cutanea consultare un dermatologo. in caso di reazioni cutanee, consultare un medico.

Dopo contatto con gli occhi

In caso di contatto con gli occhi, sciacquare a lungo con acqua tenendo le palpebre aperte, poi consultare immediatamente il medico.

In caso di ingestione

Non somministrare mai niente per bocca a una persona incosciente o con crampi.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Nessuno

SEZIONE 5: misure antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

Agente estinguente adeguato

Estintore a polvere schiuma resistente all' alcool Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO2) Nebbia d'acqua

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Prodotti di combustione pericolosi

Idrocarburi Acido solforico. Nebbia di anidride solforica (SO3).

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Mettere al sicuro le persone.

Equipaggiamento per la protezione antincendio

non inalare i fumi dell'esplosione e della combustione. Utilizzare maschera respiratoria appropriata.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Rimuovere immediatamente il prodotto sversato. Indossare indumenti protettivi resistenti a prodotti chimici e adoperare una maschera protettiva con ricircolo d'aria.

Per personale non incaricato di emergenze

Mettere al sicuro le persone.

6.2 Precauzioni ambientali

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Nel caso di uscita di gas o di diffusione in corsi d'acqua, sul suolo o in fogne informare le autorità competenti.

Scheda di dati di sicurezza conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Nome commerciale del prodotto : BATTERIA PIOMBO-ACIDO RIEMPITA CON ACIDO SOLFORICO DILUITO ASSORBITO SU FIBRA DI VETRO
Data di redazione : 04.05.2023
Data di stampa : 05.05.2023
Versione (Revisione) : 3.0.0 (2.0.0)

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Per contenimento

Raccogliere con sostanze assorbenti (sabbia, farina fossile, legante per acidi, legante universale). Raccogliere in contenitori adatti e chiusi e portare a smaltimento.

Per la pulizia

L'area contaminata deve essere immediatamente pulita con: Acqua Raccogliere acqua di lavaggio e smaltirla.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Riferimento ad altre sezioni Manipolazione in sicurezza: vedi parte 7 Protezione individuale: vedi parte 8

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento



7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Misure di protezione

Requisiti o regole specifiche per maneggiare il prodotto

Non respirare le polveri. Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli. Vedi sezione 8.

Istruzioni per igiene industriale generale

Si chiede il rispetto delle misure di sicurezza che disciplinano l'uso e la manipolazione di sostanze chimiche.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Utilizzare solo contenitori omologati per il prodotto.

Requisiti per aree di stoccaggio e contenitori

Conservare il recipiente in luogo fresco e ben ventilato. Proteggere da Irradiazione con raggi ultravioletti/dalla luce del sole Umidità.

Indicazioni per lo stoccaggio comune

Classe di deposito : 6.1B

Classe di deposito (TRGS 510) : 6.1D

Tenere lontana/e/o/i da

Stoccare almeno a 3 m di distanza da: Sostanze chimiche/prodotti che reagiscono facilmente reciprocamente

Ulteriori indicazioni per le condizioni di conservazione

Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

7.3 Usi finali particolari

Nessuno

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Valori limiti per l'esposizione professionale

PIOMBO ; No. CAS : 7439-92-1

Tipo di valore limite (paese di provenienza) : TWA (EC)

Valore limite : 0,15 mg/m³

Versione : 07.04.1998

PASTA DI PIOMBO ; No. CAS : 7439-92-1

Tipo di valore limite (paese di provenienza) : TWA (EC)

Valore limite : 0,15 mg/m³

Scheda di dati di sicurezza

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Nome commerciale del prodotto : BATTERIA PIOMBO-ACIDO RIEMPITA CON ACIDO SOLFORICO DILUITO ASSORBITO SU FIBRA DI VETRO
Data di redazione : 04.05.2023
Data di stampa : 05.05.2023
Versione (Revisione) : 3.0.0 (2.0.0)

Versione : 07.04.1998
ACIDO SOLFORICO ; No. CAS : 7664-93-9
Tipo di valore limite (paese di provenienza) : TRGS 900 (D)
Parametro : E: frazione inalabile
Valore limite : 0,1 mg/m³
Limite estremo : 1(I)
Annotazione : Y
Versione : 06.11.2015
Tipo di valore limite (paese di provenienza) : TWA (EC)
Parametro : E: frazione inalabile
Valore limite : 0,05 mg/m³
Versione : 17.12.2009
Tipo di valore limite (paese di provenienza) : TLV/TWA (EC)
Valore limite : 0,2 mg/m³
Annotazione : ACGIH 2010
Versione :

Valori limite biologici

PIOMBO ; No. CAS : 7439-92-1
Tipo di valore limite (paese di provenienza) : TRGS 903 (D)
Parametro : piombo / Sangue puro (B) / Nessuna restrizione
Valore limite : 0,04 mg/dl
Versione : 19.12.2011
Tipo di valore limite (paese di provenienza) : TRGS 903 (D)
Parametro : Donne < 45 anni: piombo / Sangue puro (B) / Nessuna restrizione
Valore limite : 0,03 mg/dl
Versione : 19.12.2011
PASTA DI PIOMBO ; No. CAS : 7439-92-1
Tipo di valore limite (paese di provenienza) : TRGS 903 (D)
Parametro : piombo / Sangue puro (B) / Nessuna restrizione
Valore limite : 0,04 mg/dl
Versione : 19.12.2011
Tipo di valore limite (paese di provenienza) : TRGS 903 (D)
Parametro : Donne < 45 anni: piombo / Sangue puro (B) / Nessuna restrizione
Valore limite : 0,03 mg/dl
Versione : 19.12.2011

Valori DNEL/DMEL e PNEC

DNEL/DMEL

Tipo di valore limite : DNEL lavoratore (locale) (ACIDO SOLFORICO ; No. CAS : 7664-93-9)
Via di esposizione : Inalazione
Frequenza di esposizione : A breve termine (acuta)
Valore limite : 0,1 mg/m³
Tipo di valore limite : DNEL lavoratore (locale) (ACIDO SOLFORICO ; No. CAS : 7664-93-9)
Via di esposizione : Inalazione
Frequenza di esposizione : A lungo termine (ripetuto)
Valore limite : 0,05 mg/m³

PNEC

Scheda di dati di sicurezza conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Nome commerciale del prodotto : BATTERIA PIOMBO-ACIDO RIEMPITA CON ACIDO SOLFORICO DILUITO ASSORBITO SU FIBRA DI VETRO
Data di redazione : 04.05.2023
Data di stampa : 05.05.2023
Versione (Revisione) : 3.0.0 (2.0.0)

Tipo di valore limite : PNEC acquatico, acqua dolce (ACIDO SOLFORICO ; No. CAS : 7664-93-9)
Valore limite : 0 mg/l
Tipo di valore limite : PNEC acquatico, acqua marina (ACIDO SOLFORICO ; No. CAS : 7664-93-9)
Valore limite : 0 mg/l
Tipo di valore limite : PNEC sedimento, acqua dolce (ACIDO SOLFORICO ; No. CAS : 7664-93-9)
Valore limite : 0 mg/kg
Tipo di valore limite : PNEC sedimento, acqua marina (ACIDO SOLFORICO ; No. CAS : 7664-93-9)
Valore limite : 0 mg/kg
Tipo di valore limite : PNEC impianto di depurazione (STP) (ACIDO SOLFORICO ; No. CAS : 7664-93-9)
Valore limite : 8,8 mg/l

8.2 Controlli dell'esposizione

Dispositivi tecnici adeguati

Se l'aspirazione locale risulta impossibile o insufficiente, tutta la zona di lavoro dev'essere sufficientemente arieggiata in maniera artificiale. Se l'aspirazione o ventilazione tecnica non è possibile, si deve far uso di respiratori.

Protezione individuale



Non mangiare, bere, fumare o fiutare tabacco sul posto di lavoro.

Protezione occhi/viso

Adatta protezione per gli occhi

Occhiali con protezione laterale DIN EN 166

Protezione della pelle

Protezione della mano

Si devono indossare guanti di protezione collaudati DIN EN 374

Materiale appropriato : NR (Caucciù naturale, gomma naturale) NBR (Caucciù di nitrile) Butil gomma elastica

Protezione respiratoria

Non è richiesto alcun equipaggiamento personale protettivo delle vie respiratorie. Protezione delle vie respiratorie necessaria a: Manutenzione periodica e straordinaria.

Prodotti consigliati per la protezione respiratoria

Semimaschera filtrante (EN 149) Tipo di filtro: P2 P3

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Dati di base rilevanti di sicurezza

Forma Fisica:		solido	
Odore :		inodore	
Colore		Grigio	
Punto/ambito di fusione :		non determinato	
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione :	(1013 hPa)	non determinato	
Temperatura di decomposizione :		non determinato	
Punto d'infiammabilità :		non applicabile	
Temperatura di accensione :		Non autoinfiammabile	
Limite inferiore di esplosività :		non determinato	
Proprietà esplosive :		Non applicabile.	
Pressione di vapore	(20 °C)	Non determinato	
Densità :	(20 °C)	7,8	g/cm ³
Solubilità in acqua :	(20 °C)	Parzialmente solubile	
Solubile in:	(20 °C)	Non disponibile	
pH :		<	1

Scheda di dati di sicurezza

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Nome commerciale del prodotto : BATTERIA PIOMBO-ACIDO RIEMPITA CON ACIDO SOLFORICO DILUITO ASSORBITO SU FIBRA DI VETRO
Data di redazione : 04.05.2023 **Versione (Revisione) :** 3.0.0 (2.0.0)
Data di stampa : 05.05.2023

Log Pow	(20 °C)	Dati non disponibili
Viscosità :	(20 °C)	non determinato
Soglia olfattiva :		non determinato
Densità relativa di vapore :	(20 °C)	non determinato
Indice di evaporazione :		non determinato
Proprietà ossidanti		Non ossidante

9.2 Altre informazioni

Nessuno

SEZIONE 10: stabilità e reattività

10.1 Reattività

In base alle esperienze sinora fatte, il prodotto è inerte e non degradabile.

10.2 Stabilità chimica

Il prodotto è stabile nelle condizioni di stoccaggio ed uso raccomandate. Vedi alla sezione 7. Non sono necessarie ulteriori misure.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Possibile formazione di idrogeno.

10.4 Condizioni da evitare

Non ci sono informazioni disponibili.

10.5 Materiali incompatibili

Reagisce violentemente con alcali rilasciando calore.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Effetti acuti

Tossicità orale acuta

Parametro :	LD50 (PIOMBO ; No. CAS : 7439-92-1)
Via di esposizione :	Per via orale
Specie :	Ratto
Dosi efficace :	> 2000 mg/kg
Parametro :	LD50 (PASTA DI PIOMBO ; No. CAS : 7439-92-1)
Via di esposizione :	Per via orale
Specie :	Ratto
Dosi efficace :	300 - 2000 mg/kg
Parametro :	LD50 (ACIDO SOLFORICO ; No. CAS : 7664-93-9)
Via di esposizione :	Per via orale
Specie :	Ratto
Dosi efficace :	2140 mg/kg

Tossicità dermale acuta

Parametro :	LD50 (PIOMBO ; No. CAS : 7439-92-1)
Via di esposizione :	Dermico
Specie :	Ratto
Dosi efficace :	> 2000 mg/kg
Parametro :	LD50 (PASTA DI PIOMBO ; No. CAS : 7439-92-1)
Via di esposizione :	Dermico
Specie :	Ratto
Dosi efficace :	> 2000 mg/kg

Scheda di dati di sicurezza

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Nome commerciale del prodotto : BATTERIA PIOMBO-ACIDO RIEMPITA CON ACIDO SOLFORICO DILUITO ASSORBITO SU FIBRA DI VETRO
Data di redazione : 04.05.2023
Data di stampa : 05.05.2023
Versione (Revisione) : 3.0.0 (2.0.0)

Tossicità per inalazione acuta

Parametro : LC50 (PIOMBO ; No. CAS : 7439-92-1)
Via di esposizione : Inalazione
Specie : Ratto
Dosi efficace : > 5 mg/l
Tempo di esposizione : 4 h
Parametro : LC50 (PASTA DI PIOMBO ; No. CAS : 7439-92-1)
Via di esposizione : Inalazione
Specie : Ratto
Dosi efficace : > 1 - 5 mg/l
Tempo di esposizione : 4 h
Parametro : LC50 (ACIDO SOLFORICO ; No. CAS : 7664-93-9)
Via di esposizione : Inalazione
Specie : Ratto
Dosi efficace : 375 mg/m³
Parametro : LC50 (ACIDO SOLFORICO ; No. CAS : 7664-93-9)
Via di esposizione : Inalazione
Specie : Topo
Dosi efficace : 0,85 mg/l
Tempo di esposizione : 4 h

Irritazione e ustione

Irritazione cutanea primaria

Corrosivo.

Irritazione degli occhi

Corrosivo.

Irritazione delle vie respiratorie

Fortemente irritante.

Sensibilizzazione

In caso di contatto con la pelle

Non sensibilizzante.

In caso di inalazione

Non sensibilizzante.

Effetti CMR (cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione)

Tossicità per la riproduzione

Possibili effetti nocivi sulla tossicità dello sviluppo

Può nuocere al feto.

Effetti sul o tramite il latte materno

Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.

Valutazione complessiva delle caratteristiche CMR

Contiene Piombo Sospettato di provocare il cancro. Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola

Nessun effetto negativo riscontrato

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta

In caso di ingestione In caso di inalazione Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
Organi colpiti: Reni sangue sistema nervoso centrale

Pericolo in caso di aspirazione

Non applicabile

11.2 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH, del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 a livelli superiori a 0,1%.

Scheda di dati di sicurezza conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Nome commerciale del prodotto : BATTERIA PIOMBO-ACIDO RIEMPITA CON ACIDO SOLFORICO DILUITO ASSORBITO SU FIBRA DI VETRO
Data di redazione : 04.05.2023
Data di stampa : 05.05.2023
Versione (Revisione) : 3.0.0 (2.0.0)

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

Non disperdere il prodotto indistintamente nell'ambiente.

12.1 Tossicità

Tossicità per le acque

Tossicità acuta (a breve termine) su pesci

Parametro : LC50 (PIOMBO ; No. CAS : 7439-92-1)
Dosi efficace : > 100 mg/l
Tempo di esposizione : 96 h
Parametro : LC50 (ACIDO SOLFORICO ; No. CAS : 7664-93-9)
Specie : Lepomis macrochirus (persico sole)
Dosi efficace : 16 - 28 mg/l
Tempo di esposizione : 96 h

Acuta (a breve termine) tossicità per le dafnie

Parametro : EC50 (PIOMBO ; No. CAS : 7439-92-1)
Dosi efficace : > 100 mg/l
Tempo di esposizione : 48 h
Parametro : EC50 (ACIDO SOLFORICO ; No. CAS : 7664-93-9)
Specie : Daphnia magna (grande pulce d'acqua)
Dosi efficace : > 100 mg/l
Tempo di esposizione : 48 h

Acuta (a breve termine) tossicità per le alghe

Parametro : EC50 (PIOMBO ; No. CAS : 7439-92-1)
Dosi efficace : > 100 mg/l
Tempo di esposizione : 72 h
Parametro : EC50 (ACIDO SOLFORICO ; No. CAS : 7664-93-9)
Specie : Desmodesmus subspicatus
Dosi efficace : > 100 mg/l
Tempo di esposizione : 72 h

12.2 Persistenza e degradabilità

Non ci sono informazioni disponibili.

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Parametro : Fattore di concentrazione biologica (BCF) (PIOMBO ; No. CAS : 7439-92-1)
Concentrazione : 1553 l/kg
Parametro : Fattore di concentrazione biologica (BCF) (PIOMBO ; No. CAS : 7439-92-1)
Concentrazione : 0,39

Non c'è indizio di potenziale di accumulo biologico.

12.4 Mobilità nel suolo

Nessun dato disponibile

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Questo prodotto non è, o non contiene, una sostanza definita PBT o vPvB

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH, del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 a livelli superiori a 0,1%.

12.7 Altri effetti avversi

Nessuno

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Scheda di dati di sicurezza conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Nome commerciale del prodotto : BATTERIA PIOMBO-ACIDO RIEMPITA CON ACIDO SOLFORICO DILUITO ASSORBITO SU FIBRA DI VETRO
Data di redazione : 04.05.2023
Data di stampa : 05.05.2023
Versione (Revisione) : 3.0.0 (2.0.0)

Smaltimento del prodotto/imballo

Smaltire rispettando la normativa vigente.

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

14.1 Numero ONU

ONU 2794

14.2 Nome di spedizione dell'ONU

Trasporto via terra (ADR/RID)

ACCUMULATORI RIEMPITI DI ELETTROLITA LIQUIDO ACIDO (PIOMBO)

Trasporto via mare (IMDG)

BATTERIES, WET, FILLED WITH ACID (LEAD)

Trasporto aereo (ICAO-TI / IATA-DGR)

BATTERIES, WET, FILLED WITH ACID (LEAD)

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

Trasporto via terra (ADR/RID)

Classe(i) : 8
Codice di classificazione : C11
No. pericolo (no. Kemler) : 80
Codice di restrizione in galleria : E
Prescrizioni speciali : LQ 1 | · E 0
Segnale di pericolo : 8

Trasporto via mare (IMDG)

Classe(i) : 8
Numero EmS : F-A / S-B
Prescrizioni speciali : LQ 1 | · E 0
Segnale di pericolo : 8

Trasporto aereo (ICAO-TI / IATA-DGR)

Classe(i) : 8
Prescrizioni speciali : E 0
Segnale di pericolo : 8

14.4 Gruppo di imballaggio

-

14.5 Pericoli per l'ambiente

Trasporto via terra (ADR/RID) : No

Trasporto via mare (IMDG) : No

Trasporto aereo (ICAO-TI / IATA-DGR) : No

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Nessuno

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC

Non applicabile

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Normative UE

Regolamento n°. 1907/2006/CE (REACH).

Regolamento n°. 1272/2008/CE (CLP).

Regolamento (UE) 2020/878, prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza.

Scheda di dati di sicurezza

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Nome commerciale del prodotto : BATTERIA PIOMBO-ACIDO RIEMPITA CON ACIDO SOLFORICO DILUITO ASSORBITO SU FIBRA DI VETRO
Data di redazione : 04.05.2023 **Versione (Revisione) :** 3.0.0 (2.0.0)
Data di stampa : 05.05.2023

Modifiche, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento n°. 1272/2008/CE:
Regolamento n°. 790/2009/CE (I ATP). Regolamento UE 286/2011 (II ATP). Regolamento UE 618/2012 (III ATP).
Regolamento UE 487/2013 (IV ATP). Regolamento UE 944/2013 (V ATP). Regolamento UE 605/2014 (VI ATP).
Regolamento UE 1297/2014 (VII ATP). Regolamento UE 2015/1221 (VIII ATP). Regolamento UE 2016/1179 (IX ATP).
Regolamento UE 2017/776 (X ATP). Regolamento UE 2018/669 (XI ATP). Regolamento UE 2019/521 (XII ATP).
Regolamento UE 2018/1480 (XIII ATP). Regolamento UE 2020/217 (XIV ATP). Regolamento UE 2020/1182 (XV ATP).
Regolamento UE 2021/643 (XVI ATP). Regolamento UE 2021/849 (XVII ATP). Regolamento UE 2022/692 (XVIII ATP).

Autorizzazioni e/o limitazioni all'impiego

Limitazioni all'impiego

ALLEGATO XVII Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi. Restrizione nr. 3

Altre normative UE

Direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose [Direttiva Seveso III] Questo prodotto non è classificato ai sensi della Direttiva 2012/18/EU.

Regolamento (CE) 1907/2006: Sostanze che generano elevata preoccupazione incluse nella SVHC Candidate list

PIOMBO CAS: 7439-92-1 EINECS: 231-100-4 Data di inclusione: 27/06/2018

PASTA DI PIOMBO CAS: 7439-92-1 EINECS: 231-100-4 Data di inclusione: 27/06/2018

Norme nazionali

Technische Anleitung Luft (TA-Luft)

Quota del peso (Numero 5.2.2. II) : 63 - 64 %

Classe di pericolo per le acque (WGK)

Classe : 1 (Leggermente inquinante per l'acqua.) Classificazione conformemente a AwsV

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Non applicabile

SEZIONE 16: altre informazioni

16.1 Indicazioni di modifiche

03. Ingredienti pericolosi · 09. Proprietà fisiche e chimiche · 11. Informazioni sugli effetti tossicologici · 12. Informazioni ecologiche · 15. Normative UE

16.2 Abbreviazioni ed acronimi

LEGENDA:

ADR:	Accord européen relative au transport international des marchandises dangereuses par route (accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada)
ASTM:	ASTM International, originariamente nota come American Society for Testing and Materials (ASTM)
EINECS:	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Registro Europeo delle Sostanze chimiche in Commercio)
EC(0/50/100):	Effective Concentration 0/50/100 (Concentrazione Effettiva Massima per 0/50/100% degli Individui)
LC(0/50/100):	Lethal Concentration 0/50/100 (Concentrazione Letale per 0/50/100% degli Individui)
IC50:	Inhibitor Concentration 50 (Concentrazione Inibente per il 50% degli Individui)
NOEL:	No Observed Effect Level (Dose massima senza effetti)
NOEC:	No Observed Effect Concentration (Concentrazione massima senza effetti)
LOEC:	Lowest Observed Effect Concentration (Concentrazione massima alla quale è possibile evidenziare un effetto)
DNEL:	Derived No Effect Level (Dose derivata di non effetto)
DMEL:	Derived Minimum Effect Level (Dose derivata di minimo effetto)
CLP:	Classification, Labelling and Packaging (Classificazione, Etichettatura e Imballaggio)
CSR:	Rapporto sulla Sicurezza Chimica (Chemical Safety Report)
LD(0/50/100):	Lethal Dose 0/50/100 (Dose Letale per 0/50/100% degli Individui)
IATA:	International Air Transport Association (Associazione Internazionale del Trasporto Aereo)
ICAO:	International Civil Aviation Organization (Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile)
Codice IMDG:	International Maritime Dangerous Goods code (Codice sul Regolamento del Trasporto Marittimo)

Scheda di dati di sicurezza

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Nome commerciale del prodotto : BATTERIA PIOMBO-ACIDO RIEMPITA CON ACIDO SOLFORICO DILUITO ASSORBITO SU FIBRA DI VETRO
Data di redazione : 04.05.2023 **Versione (Revisione) :** 3.0.0 (2.0.0)
Data di stampa : 05.05.2023

PBT:	Persistent, bioaccumulative and toxic (sostanze persistenti bioaccumulabili e tossiche)
RLD:	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regolamento concernente il trasporto Internazionale ferroviario delle merci Pericolose)
STEL:	Short term exposure limit (limite di esposizione a breve termine)
TLV:	Threshold limit value (soglia di valore limite)
TWA:	Time Weighted Average (media ponderata nel tempo)
UE:	Unione Europea
vPvB:	Very persistent very bioaccumulative (sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili)
N.D.:	Non disponibile.
N.A.:	Non applicabile
AwSV.:	Ordinanza per gli impianti che manipolano sostanze pericolose per le acque (Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV))
PNEC:	Predicted No Effect Concentration
PNOS:	Particulates not Otherwise Specified
BOD:	Biochemical Oxygen Demand
COD:	Chemical Oxygen Demand
BCF:	BioConcentration Factor
TRGS :	Technische Regeln für Gefahrstoffe -Technical Rules for Hazardous Substances, defined by The Federal Institute for Occupational Safety and Health, Germany
LCLo:	Lethal Concentration Low (La minima concentrazione letale)
ThOD:	Theoretical Oxygen Demand

16.3 Importanti indicazioni di letteratura e fonti di dati

Nessuno

16.4 Classificazione di miscela e metodi di valutazione adottati conformemente al regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]

Mediante calcolo.

16.5 Testo delle H- e EUH - frasi (Numero e testo completo)

H302	Nocivo se ingerito.
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H360Df	Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
H362	Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.
H372	Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

16.6 Indicazione per l'istruzione

Nessuno

16.7 Indicazioni aggiuntive

Nessuno

Le indicazioni contenute in questa scheda corrispondono alle nostre conoscenze al momento della messa in stampa. Le informazioni servono per darvi indicazioni circa l'uso sicuro del prodotto indicato sul foglio con i dati di sicurezza, per quanto riguarda la conservazione, la lavorazione, il trasporto e lo smaltimento. Le indicazioni non hanno valore per altri prodotti. Se il prodotto è miscelato con altri materiali o viene lavorato, le indicazioni contenute nel foglio dei dati di sicurezza hanno solo valore indicativo per il nuovo materiale.