



CASSETTA EDEN – TETTO A DOPPIA
PENDENZA IN ABETE MASSELLO - PANNELLI
DA 16MM – TETTO CON LASTRE ONDULATE
BITUMINATE - CON PAVIMENTO



Rief : ED1212.01

DIMENSIONI

- **Complessivamente:** $1,36 \times 1,46 \text{ m} = 1,99 \text{ m}^2$ (superficie del tetto)
- **Interno:** $1,16 \times 1,16 \text{ m} = 1,35 \text{ m}^2$ (superficie utile)
- **A terra:** $1,20 \times 1,20 \text{ m} = 1,44 \text{ m}^2$
- **Base:** $117 \times 117 \text{ cm} = 1,37 \text{ m}^2$
- **Altezza:** al colmo 2,03 m / parete 1,74 m
- **Porta:** singola dimensione totale $0,80 \times 1,74 \text{ m}$

CARATTERISTICHE

- **Materiale :** abete rosso massiccio non trattato
- **Trattamento:** non trattato
- **Pareti:** Pannelli preassemblati di listoni piallati maschio-femmina in abete spessore 16 mm
- **Colore:** legno naturale / cerniere bicromate
- **Pavimento:** realizzato in truciolare trattato di spessore 12 mm
- **Copertura:** Lastre bituminose ondulate
- **Garanzia:** 4 anni per il legno (vedi condizioni di manutenzione/ garanzia)
- **Certificazione:** FSC



Imma



EAN PRODOTTO CONSEGNATO

3760161070003

PALLET

- Pallet (LxPxH): $177 \times 120 \times 30 \text{ cm}$
- Peso: 155 kg

CONSULENZA / MESSA IN SERVIZIO

- Posare il pavimento preferibilmente su travetti ($117 \times 117 \text{ cm} = 1,37 \text{ m}^2$). Altra possibilità: installarlo su una lastra di cemento ($117 \times 117 \text{ cm} = 1,37 \text{ m}^2$), con non più di 1 cm di difetti di planarità
- Uso domestico, stoccaggio di prodotti non pericolosi
- Da trattare con vernice anti-muffa e anti-tarme , dentro e fuori, prima o dopo il montaggio

IL



prodotto:

• Facile da montare grazie al sistema a pannelli • Robusta pensilina •

Consegnata con tetto in lamiera ondulata per una maggiore longevità • Consegnata con pavimento • Prodotto

fabbricato in EUROPA • Certificazione FSC



FR

