



CASSETTA EDEN - DOPPIA

PENDENZA - IN ABETE MASSELLO –
PANNELLI DA 16 MM – COPERTURA
TETTO A LASTRE ONDULATE
BITUMINATE - CON PAVIMENTO



Rif : ED2424.01

DIMENSIONI

- **Complessivamente:** 2,70 x 2,67 m = 7,21 m² (superficie del tetto)
- **Interno:** 2,36 x 2,36 m = 5,57 m² (superficie utile)
- **A terra:** 2,40 x 2,40 m = 5,76 m²
- **Base:** 237 x 237 cm = 5,62 m²
- **Altezza:** colmo 2,10 m / parete 1,74 m
- **Porta:** Doppia con lucernario dimensioni 1,60 x 1,74 m



PRODOTTO CONSEGNA TO

3760161070461

CARATTERISTICHE

- **Materiale :** abete rosso massiccio non trattato
- **Trattamento:** non trattato
- **Pareti:** Pannelli preassemblati di listelli piallati con maschio/femmina in abete spessore 16 mm fissati su telaio di sezione 25x25 mm
- **Colore:** legno naturale / cerniere bicromate - **Piano:** Realizzato in truciolare trattato spessore 12 mm da fissare su 5 travetti in legno massello sezione 25 x 40 mm.
- **Copertura:** Lastre bituminose ondulate
- **Garanzia:** 4 anni per il legno (vedi condizioni di manutenzione/garanzia)
- **Certificazione:** FSC

PALLET

- Pallet (LxPxH): 176x 80 x 70 cm + 1 pacco 240 x 20 x 20 cm
- Peso: 221 chilogrammi

CONSULENZA / MESSA IN SERVIZIO

- Posare il pavimento preferibilmente su travetti (237 x 237 cm = 5,62 m²). Altra possibilità: installarlo su una lastra di cemento (237 x 237 cm = 5,62 m²), con non più di 1 cm di difetti di planarità (vedi dettagli sul retro)
- Uso domestico, stoccaggio di prodotti non pericolosi
- Da trattare con vernice antimuffa e antitarne, subito dopo l'assemblaggio, dentro e fuori .

- Miglior rapporto qualità prezzo •
- Facile da montare grazie al sistema a pannelli
- Consegnato con tetto in lamiera ondolata per una maggiore longevità
- Consegnato con pavimento
- Prodotto realizzato in EUROPA
- Certificazione FSC

IL



prodotto:

