



SCOUT • SCOUT EVO

CLASSIC • EXTRA



KSR GOLD

SCOUT

Pompa assiale a tre pistoni inox con testata in ottone



LWR-K250

SCOUT EVO

Pompa triplex con 3 pistoni in ceramica integrale. Visore livello olio. Testate in ottone

SOLO SU EXTRA

Avvolgitubo con tubo alta pressione in gomma 10 m R1 1/4"



SOLO SU CLASSIC

Tasca portaoggetti



Pratico alloggiamento della pistola e della lancia



Paraurti anteriore e posteriore



Manico facilmente removibile

PER MAGGIORI INFORMAZIONI



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	850 x 620 x 960
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	850 x 620 x 960
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	36
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	76

Serbatoio detergente integrato (3,5 lt) facilmente accessibile con possibilità di aspirazione da serbatoio esterno



Ruote di grandi dimensioni (ø260mm)



CARATTERISTICHE GENERALI

- Elettropompa Comet a tre pistoni assiali disposta in orizzontale con pompa in basso e costruzione interamente in metallo, senza materiale plastico nei componenti strutturali e testata in ottone (SCOUT)
- Pompa Comet LWR-K250 con 3 pistoni in ceramica integrale. Visore livello olio. Testate in ottone (SCOUT EVO)
- Manometro a bagno di glicerina
- Serbatoio detergente integrato (3,5 lt) facilmente accessibile con possibilità di aspirazione da serbatoio esterno
- Aspirazione acqua diretta con detergente in bassa pressione
- Dispositivo EASY START
- Dispositivo Total Stop
- Partenza ritardata del bruciatore
- Valvola di sicurezza
- Protezione amperometrica del motore
- Termostato di regolazione temperatura
- Uso semiprofessionale
- Pistola con regolatore di flusso (modello SCOUT EVO)

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA																	
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm						
36093-00005	SCOUT 150 Classic	KSR Gold	1	230	50	150	15	540	2,7	90	3,11	66	89 x 59 x 84						
36093-00006	SCOUT 150 Extra	KSR Gold	1	230	50	150	15	540	2,7	90	3,11	70	89 x 61 x 84						
36093-00007	SCOUT EVO 160 Classic	LWR-K250	1	230	50	160	16	600	2,7	90	3,11	66	89 x 59 x 84						
36093-00008	SCOUT EVO 160 Extra	LWR-K250	1	230	50	160	16	600	2,7	90	3,11	70	89 x 61 x 84						

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 251 con protezione

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
30	G 3/8" M	M22x1,5 F	262	00080-01064				



Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
15	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	00080-01065				



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mm	CODICE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	10002-03413				



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	Ø		CODICE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
1/4" NPT M	Ø33	15	00080-01383				



Kit tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
M22x1,5 F - Ø15	G 3/8" F	8 - R1 1/4"	00014-00468				



Avvolgitubo con tubo gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
Hose type Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
R1 1/4"	10	G 3/8" F	00014-02279				

ACCESSORI



Filtro ingresso acqua in plastica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mesh	CODICE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
Ø 15	G 3/4" F	50	00009-02402				



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	bar	CODICE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572				



Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
15	G 3/8" M	M22x1,5F	310	00080-01065				



Lancia getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
M22x1,5 M	570	Ø33	10002-03667				



Lancia dritta, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
M22x1,5 M	560	Ø35	10002-03408				



Lancia schiumogena, con regolatore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	l/min	lt	CODICE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
M22x1,5 M	20	1	10002-03395				



Lancia sabbicante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
M22x1,5 M	300 / 500	Ø35	10002-03426				



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	bar	l/min	CODICE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
M22x1,5 M	20	20	00080-00927				



Sonda spurgatubi (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	m	l/min	CODICE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
M22x1,5 M	8	6 ÷ 9	00058-00626				
M22x1,5 M	15	6 ÷ 9	00058-00627				



Kit prolunga tubo

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
M22x1,5 M - Ø15	M22x1,5 F - Ø15	10 - R1 1/4"	10002-04144				



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
Ø 18	Ø 23	8	10002-02545				



Dispositivo ionico anticalcare

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	l/min	CODICE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
G 3/4" M	G 3/4" F	30	00069-00217				



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mm	CODICE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559				



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	Ø		CODICE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
1/4" NPT M	60	50	00080-01247				